

户外应急25KW静音柴油发电机

产品名称	户外应急25KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-25TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

户外应急25KW静音柴油发电机

- 1.静音柴油发电机又叫（逆变发电机），它是由微电脑控制系统控制发电机的转速、电压电流、频率、功率。
- 2.可根据外接用电器的大小，自动识别调整输出功率，已确保用电器的正常工作，从而提高发电机的输出效率90%；（普通式发电机总是恒定在3000转效率为30%，用不用的需要消耗这么多油）。
- 3.数码变频发电机有很好、节能、轻便、静音、电压稳定；运用广泛：舍用于所有家用电器、电脑，机械设备等等优点。

技术参数

- *、产品型号：GT-25TSI
- *、额定功率KW：25
- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0

- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：530/630KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

欧洲狮静音柴油发电机在使用时燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，*应清除杂物1次或更换一次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。特别是针对电控共轨系统，由于高压**喷射，燃油系统的偶件精度高，配合间隙小，对燃油滤清器的过滤效率和水分离效率都提出了更高的要求。