

凿毛面青石板-细凿面青石板厂家-刀斧面青石板

产品名称	凿毛面青石板-细凿面青石板厂家-刀斧面青石板
公司名称	济宁嘉泰石业有限公司
价格	95.00/平方米
规格参数	凿毛面青石板:300*600 细凿面青石板:400*600 刀斧面青石板:400*800
公司地址	嘉祥县纸坊镇石材开发区
联系电话	0537-6668099 15554455187

产品详情

工程施工规定凿毛面青石板石材厂家常有什么,伴随着如今时期持续的发展趋势,凿毛面青石板石材持续的出现在各行各业中,提升了凿毛面青石板石材的利用率,就是说在应用凿毛面青石板石材的情况下都是有什么工程施工的规定呢?接下去凿毛面青石板石材厂家给大伙儿做个详尽的详细介绍.

- 1、凿毛面青石板石材须挂通线开展工程施工,按侧平面图墙顶示高道路标线紧绷,按线码砌侧平石,侧平石要安正,切勿前俯后仰,侧边顶线平整圆润平稳,无高矮错牙状况,平面图无左右通缝、内外错牙状况。
- 2、凿毛面青石板石材须座浆砌墙,座浆须密实度,禁止塞缝砌墙;
- 3、凿毛面青石板石材接口处移位不超出1mm;侧石友谊石须在正中间匀称通缝。
- 4、凿毛面青石板石材侧平石应确保规格和光滑度考虑设计构思规定。外型美观大方,对转弯一部分侧石应按设计构思半径专业生产加工转弯石,砌墙时确保线型顺畅、圆顺、接缝密不可分。弧型侧石须人工服务精凿后打磨抛光。
- 5、凿毛面青石板石材背部应还土压实,压实总宽不低于50mm,薄厚不低于15mm。
- 6、凿毛面青石板石材填缝:填缝时需再挂线,把侧石头缝内的脏物去除整洁,自来水湿润,随后用1:2.5混合砂浆补缝填实勾干。