

小型6KW静音柴油发电机

产品名称	小型6KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

小型6KW静音柴油发电机静音柴油发电机：

- .自动电压调度器，操作简单方便，功用优良，工作可靠；
- .大容量机座燃油箱，可供接连负载工作10小时；
- .噪音降至65dB(a) ~ 75dB(a)之间(距声源7m处测)；
- .特设灵敏翻开盖板，维护保养便利。

.静音型柴油发电机组电磁控油阀焚烧室焚烧功率高，噪声低。静音型柴油发电机组具有强大的降噪音功用，该发电机组广泛应用与医院，校园等多个工作，选用一体化方案，彻底独立的配备，可满意任何情况下的用电央求。

小型6KW静音柴油发电机静音柴油发电机在空载额定电压时，加上相当于25%额定功率的三相对称负载（功用因数 $\cos\phi = 0.8$ 滞后），然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载，可以长期工作，此时，三相线电压中的值（最小值）与三相线电压均匀值之差不超越三相线电压均匀值的5%。

技术参数

- *、产品型号：GT-750TSI
- *、额定功率：6KW
- *、备用功率：6.5KW
- *、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：1.0

*、相 数：单/三相

*、燃油型号：0#、-10#柴油

*、直流输出：12V-8.3A

*、电机类型：励磁电机

*、机器油耗：200G/KW.H

*、工作时间12H

*、消声装置：静音器

发动机参数：

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-188TSI

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

*、进气方式：自然吸气

*、控制装置：ECU

*、油箱容量：20L

*、机油容量：1.65L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：920

*、宽：540

*、高：705

*、整机净重：160KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护