

80L矿用防爆水槽 ABS工程塑料隔爆水槽使用说明

产品名称	80L矿用防爆水槽 ABS工程塑料隔爆水槽使用说明
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GS80I 名称:隔爆水槽 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

80L矿用隔水槽用途：公司所有产品主要用于为煤矿、冶金矿山、隧道施工、地铁工程施工等局部通风场所。具有阻燃、抗静电、耐磨、耐寒等特点。80L隔水槽：具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能，隔水槽，隔水槽是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品，规格齐全；获得安标矿用产品安全标志证书。二、80L矿用隔水槽特点：隔水槽，隔水槽是煤矿井下有效阻止可燃气体、煤尘传播的可靠产品，规格齐全,严格按MT157 - 1996标准进行生产和检验的优质产品，具有阻燃、抗静电、承载力好、不渗漏、便于安装之功能。三、80L矿用隔水槽运输:1水槽在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。

2产品包装应符合铁路、公路运输的有关规定（水槽100只一包，用编制袋包装）。60L隔水槽3隔水槽须具有阻燃或阻燃抗静电之功能，并其要有承载相应容量水的承载力，不得有渗漏现象。4产品应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在 - 15 ~ 35 之间，相对湿度40-80 % 之间，并距热源1m以外。5水槽须拉紧吊牢，受力均匀，逢扣必挂，不得遗漏。产品以行业，厂价销售！欢迎各营销部，公司，煤矿比质比价选购。异型工业塑料尼龙配件，制模注塑生产。为经销和使用我公司产品的客户无后顾之忧。6根据不同要求、制作不同容积规格的水槽，两侧制作对应的风扣，便于水槽棚内的S形活动挂钩及安装和更换。

四、80L矿用隔水槽安装方式：1、水槽的安装方式：可采用吊挂式或上托式，也可采用混合式；原则是：当受冲击力时，水容易泼出；布置应符合以下规定：断面 $S < 10m^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 35\%$ 断面 $S < 10m^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 50\%$ 断面 $S < 10m^2$ 时， $NB/L \times 100 \geq 65\%$ 式中N-排棚上水袋（槽）个数，B-水棚迎风断面宽度，L-水棚所在水平巷道宽度；2、水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m，禁超1.8m，两个水袋（槽）之间的间隙不得大于1.2m，水袋（槽）边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m，水槽（袋）底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水袋（槽）的上方增设一个；3、水棚距巷道轨面不应小于1.8m，应操持

统一高度，需要挑顶时，水棚区内巷道断面与其前后各20m长的巷道断面一致；4、吊挂水槽，挂勾位置要对正，相向布置，排勾4—8mm的圆钢，挂勾角度为 60 ± 5 度，变勾25mm。