

爱德华真空泵维修包 捷诚 珠海爱德华真空泵维修

产品名称	爱德华真空泵维修包 捷诚 珠海爱德华真空泵维修
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

产品详情

真空泵维修油扩散泵故障处理

- 1、扩散泵工作过程中冷却水必须保证畅通，停止加热后必须保证泵工作液已完全冷却后方可关闭冷却水。
- 2、泵停止工作时，泵内应保持真空状态，以免泵油劣化。
- 3、被抽气体应是干燥、无腐蚀、无灰尘的气体。
- 4、泵如暂时不用，保管期间应保持真空状态，以免泵油污染和各零件腐蚀。并将冷却水套内的剩水吹净。保存场地的室温应在10 ~ 40 之间。
- 5、泵在正常运行时如突然出现性能变坏，应先检查加热器是否正常。
- 6、泵在长期工作后，性能会逐渐变坏，应定期爱德华真空泵维修。
 - a. 泵油是否减少或氧化，按相应要求加油或更换处理。
 - b. 零件及泵腔先用航空qi油清洗，并置于80 ~ 100 温度下烘干或用电风吹干。
 - c. 处理完后，按顺序进行装配，保持泵芯与泵底垂直与泵腔同心，各级喷嘴间隙要按原要求调整好

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于爱德华真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎需要爱德华真空泵维修及真空泵配件的商家朋友，请直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

爱德华真空泵维修来看看真空泵防返油阀原理

可靠的进气口防返油装置，双重保护，不返油，保证了真空系统安全。

保护一：停泵时隔离阀关闭真空系统；

保护二：停泵时关闭油路并向泵腔充气。

运行期间，控制活塞在油压作用下顶着弹簧保持密封。防倒吸阀的阀盘由于自重保持在较低位置(阀门开启)。泵停机后，油压下降，弹簧将控制活塞向上顶。这样就在油箱与防倒吸阀的活塞之间形成了一个通路。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

真空包装机保养以下8点请牢记

- 1、爱德华真空泵维修在安装时必须有可靠接地装置。
- 2、爱德华真空泵维修在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。
- 3、过滤器应该经常拆洗。
- 4、工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。（此种做法只争对外抽真空包装机）
- 5、严禁将手放入加热位置下方，以防受伤，应放置在小孩接触不到的地方，遇紧急情况立即切断电源。
- 6、加热条、高温胶布、高温胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口效果。
- 7、如高温胶布、高温胶条出现破损的情况应当立即更换，以免出现短路的情况，（建议这些配件可以备一套以备不时之需）
- 8、爱德华真空泵维修应在温度-10 —50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无危险的环境中使用。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！