


光杆排线器配件 拨线筒、长方架、短方架、

产品名称	光杆排线器配件 拨线筒、长方架、短方架、
公司名称	新昌县南明街道凯仕法设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:KSF 型号:PX 功用:排线器配件
公司地址	新昌县南明街道新民村枫树湾7号
联系电话	86 0575 86178335 13615854886

产品详情

品牌	KSF	型号	PX
功用	排线器配件	种类	织造准备机械配件

无极调速：勿需改变光杆转速,只要拨动刻度盘上的手柄位置,即可随意调整排线器在光杆上往复运动的速度,达到精确调节排线节距之需要。瞬间换向：勿需改变光杆的旋转方向,当换向臂碰轮撞倒换向块时排线器即刻反方向行走。释放功能：勿需光杆停转，只需将释放手柄按箭头指向旋转90°，排线器即可停止自动移动，并可用手将其在光杆上随意移动。高速排线：光杆转速最高可达1000转/分左右，可满足高速排线和频繁换向的作业要求。



型号	zk(推荐)	d	d1	d2	表一	l2	l3	l4	l5	l6
px15	400	15	12	12	66	40	30	5	5	9
px20	450	20	16	17	68	40	30	5	5	14
px30	600	30	20	24	72	40	28	6	6	16.5
px40	700	40	28	29	80	45	28	7.5	8	24
px50	900	50	32	34	82	45	28	7.5	10	28
px60	1200	60	38	39	84	45	28	7.5	10	33

型号	s	t	u	v	表二	d	x	y	z1	z2
px15	28	110	72	58	80	32	30	14	m8	2-m8
px20	38	130	91	68	93	40	40	16	m10	2-m8
px30	48	150	113	78	105	52	60	20		2-m10
px40	58	170	136	92	120	62	80	22		2-m12
px50	68	190	170	111	140	72	110	24		2-m14
px60	78	210	198	122	152	80	120	26		2-m16

型号	a	b	c	d	e	f	p	q	表3h	k	l	m	n	推力(n)	节距(mm)
px15	92	56	70	30	8	16	7	22	51	31				100	0-11
4jpx15	116	56	70	30	8	16	7	22	51	31				200	0-11
px20	111	68	85	40	11.5	18	7	22	60	36	45	200	160	160	0-16
4jpx20	132	68	85	40	11.5	18	7	22	60	36	45	200	160	320	0-16
px30	130	85	105	50	14	20	8	26	70	36	46	200	160	260	0-25
4jpx30	180	85	105	50	14	20	8	26	70	36	46	200	160	520	0-25
px40	160	101	129	60	15	22	8	28	83	40	50	260	210	420	0.5-3.2

px50	186	119	149	70	19	25	9	32	102	40	54	400	350	700	1-40
px60	238	150	180	80	24	28	10	35	112	40	60	460	400	1000	1.5-48