

# 宁波北仑广东万濠CPJ-3025AZ投影仪

产品名称	宁波北仑广东万濠CPJ-3025AZ投影仪
公司名称	宁波志跃机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:万濠 型号:CPJ-3015 产地:广东
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 15397249061

## 产品详情

广东万濠CPJ-3015投影仪广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业以及院样、研究所、计量检定部门、本仪器如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等工件检测。数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器，投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像，测量简易直观，效率高。仪器光学品质优良，物镜成像清晰，放大分辨率准确。在透射光照明下，万濠投影仪轮廓测量误差波动于0.08%，

产品特点：不必因上下颠倒，左右区分而烦恼，3+L/75可达国外同等仪器精度。升降调焦，专业光学加工工艺，确保成像清晰。工作台采用镀铬工艺，比烤漆的硬度与平面度强很多，确保使用年限长，不易操作。可选配寻边器，实现自动寻边，寻边器重复精度2 $\mu$ m以内，减少人为误差。配置了脚踏开关，操作更便捷，可根据客户需求配置软件，防尘性和抗干扰性强，操作维护简便。CPJ-3000CZ系列数字式测量投影仪配备专用微型打印机与物镜旋转盘，可同时配备三个物镜，在不同放大倍率工作时，只须旋转转盘就即可，操作方便简单；仪器调焦由投影筒升降实现，行程大，稳定性佳；工作台不升降，增强了稳定性与精度。

型号：CPJ-3007，CPJ-3007Z，CPJ-3010，CPJ-3010Z，CPJ-3015，CPJ-3015Z、CPJ-3015A，CPJ-3015AZ，CPJ-3020A，CPJ-3020AZ，CPJ-3025A，CPJ-3025AZ;

金属台面尺寸：260\*152，306\*152，340\*152，354\*228，404\*228，450\*280mm

玻璃台面尺寸：125\*100，175\*100，196\*96，210\*160，260\*160，306\*196mm

XY(调焦)行程：75\*50，100\*50，150\*50，150\*100，200\*100，250\*150mm

测量精度：3+L/75  $\mu$ m

坐标数显分辨率：0.0005mm

放大倍数：10X/20X/50X/100X

万濠投影仪DC-3000多功能数显表，全中文显示，可做多点采样，坐标旋转，点/线/圆/距离/角度测量

技术规格参数CPJ-3000A高精度系列

仪器型号

反像型

正像型

CPJ-3015A

CPJ-3015AZ

CPJ-3020A

CPJ-3020AZ

CPJ-3025A

CPJ-3025AZ

工作台

金属台面尺寸(mm)

354\*228

404\*228

450\*280

玻璃台面尺寸(mm)

210\*160

260\*160

306\*196

X坐标行程(mm)

150

200

250

Y坐标行程(mm)

100

Z坐标行程(mm)

100(调焦)

仪器测量精度 ( um )

$3+L/75$  (L为被测长度, 单位: mm)

X.Y坐标数显分析度

0.5um

外形尺寸

长\*宽\*高(mm)

780\*780\*1100

810\*780\*1120

仪器重量

单位: KG

160

180

投影屏

投影屏尺寸(mm)

φ 312 使用范围 > φ 300 (刻有米字线)

投影屏旋转范围

0 ~ 360 °

旋转角度数显解析度

1 或0.01 °

物镜

放大倍数

10X(选配) 20X (选配) 50X (选配) 100X (选配)

物方线视场(mm)

φ 30    φ 15    φ 6    φ 3

物方工作距(mm)

77.7    44.3    38.4    25.3

测量高度(mm)

90

仪器电源

110V/220V(AC) 50/60HZ 总功率400V

放置台

载重 250KG 尺寸(长\*宽\*高主) 800\*550\*650(mm)

技术规格参数CPJ-3000标准型系列

CPJ-3007

CPJ-3007Z

CPJ-3010

CPJ-3010Z

CPJ-3015

CPJ-3015Z

260\*152

306\*152

340\*152

125\*100

175\*100

196\*96

75

100

50

90(调焦)

3+L/75

3+L/50

4+L/25

770\*550\*1100

120

125

130

80