

钢结构防火涂料厂家 膨胀型防火涂料厂家

产品名称	钢结构防火涂料厂家 膨胀型防火涂料厂家
公司名称	河北辰驰新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市阜平县阜平镇河口村
联系电话	18348969666

产品详情

河北辰驰新型材料有限公司总部坐落于古城保定市阜平县，分公司设立于廊坊市大城县广安开发区。我公司主要经营钢结构系列防火涂料、阻火圈、防火板、防火密封胶、有机防火堵料、外墙保温材料等一系列产品为一体的企业。防火涂料分别有：膨胀型钢结构防火涂料、非膨胀性防火涂料、电缆防火涂料、隧道防火涂料、水性饰面型防火涂料。公司还专业从事钢结构防火涂料、外墙保温施工等工程，本公司拥有自己的专业资质。

辰驰秉承“专业制造、诚信服务、精湛技术、资源整合、强势凝结、低微利润、合作共赢”的宗旨，不断开拓进取，优化产品和服务质量，以技术更新、质量更好的产品助您打造优质精品工程。欢迎惠顾垂询！

钢结构防火涂料产品介绍

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
坚固耐久应用广泛、质优价廉GFT-101型室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品(如油类、溶剂类等)火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

钢结构防火涂料施工方法

- 1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。
- 2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。
- 3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。

4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。

5.没用完的防火涂料，要重新封严。

防火涂料性能指标