

宁波北仑全自动三轴液压滚丝机厂家M6

产品名称	宁波北仑全自动三轴液压滚丝机厂家M6
公司名称	宁波志跃机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:不限 型号:多款可选 产地:宁波
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 15397249061

产品详情

滚丝机、滚牙机、滚花机、滚丝轮、滚牙轮、滚花轮、三轴滚丝机、三轴滚牙机、液压滚丝机、液压滚牙机三轴液压滚丝机、三轴液压滚牙机、液压滚牙机、自动滚丝机、全自动滚丝机为一体的专业产品服务提供商

滚丝机分类：

滚丝机分为：两轴滚丝机和三轴滚丝机。

- 1、两轴滚丝机在五金建筑、汽摩配件、交通电力、标准件等制作等有很强的优越性；
- 2、三轴滚丝机在管螺纹加工中，等三角支撑，确保真圆度、同心度与垂直度。

二轴式液压滚丝机

型号

M2-M12

M4-M20

M6-M30

滚牙方式

单件或连续滚牙

滚制工件直径范围

1.65-11.2mm

3.2-19.2mm

5.2-29.2mm

螺纹节距范围

0.4-1.5P

0.4-2.5P

1.0-3.0P

滚制螺纹长度

固定长度或滚通长度无限

流滚转速

40r/min

30r/min

55r/min

滚牙轮外径

98mm

95-120mm

148mm

滚牙轮厚度

50mm

60mm

80mm

加工速度

80-220pcs/min

80pcs/min

20pcs/min

主机马达

3HP

5HP

油压马达

2HP

重量

360KG

680KG

1500KG

机台尺寸

1000*1450*7500mm

1100*1000*1200mm

1750*1250*1200mm

三轴滚丝机分为：凸轮式及液压式，全牙机，滚通机：

型号

M5-M6

M6-M8

M8-M16

M10-M16

M12-M35

M20-M60

滚牙方式

单件滚牙

工件直径范围

4.2-5.2mm

5.2-7.2mm

7.2-15.2mm

9.2-15.2mm

11.2-34.2mm

19.2-59.2mm

螺纹节距范围

0.3-1.0p

0.3-1.25p

0.75-2.0p

0.5-2.5p

0.8-3.5p

滚制螺纹长度

15mm

17mm

27mm

26mm

转速

480r/min

300r/min

滚牙轮外径

21-27.5mm

26-36mm

36-50mm

40-50mm

45-75mm

52-115mm

滚牙轮厚度

20mm

30mm

30mm

主机马达

1.5KW

3KW

电源电压

380V

重量

200KG

220KG

280KG

尺寸mm

940*700*1250

1000*850*1250

1100*950*1250