

光杆排线器 ksf px

产品名称	光杆排线器 ksf px
公司名称	新昌县南明街道凯仕法设备厂
价格	1.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:ksf 型号:px
公司地址	新昌县南明街道新民村枫树湾7号
联系电话	86 0575 86178335 13615854886

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	ksf
型号	px	芯数	3
材料形状	方形	拉伸强度	100
电线最大外径	12 (mm)	绝缘厚度	12 (mm)
产品认证	KSF		

无级调整：收线轴传给光杆一定转速，在不改变转速的情况下，只需拨动刻度盘上的指示片，即可随意调整排线器在光杆线轴方向上往复运动的速度，可以设定从0到最大节距值。**释放装置：**排线器均带有释放装置，装有脱落、复位手柄，可使光杆与转换结合或脱落可以满足在不停机的情况下，任意选择排线起始位置，操作方便。**瞬时换向：**不需改变光杆的旋转方向，当活动臂碰轮撞到碰块时即可瞬时改变排线器的行走方向，换向时间不超过一秒。**高速工作：**光杆的转速，最高可调达1100/分的高速，排线器在光杆上的直线运动可以达到4米/秒，满足于往复运动极为频繁的工作场合。

用途：

适用与电线电缆，纺织机械，钢丝绳，缆绳，橡塑软管等行业的收排放

安装说明：

光杆要求：表面硬度hrc48-60，外径公差0.01，直径<0.1mm/m，长度最好控制在其直径的20-30倍。光杆两端必须倒角1x30，光洁度0.8。**光杆转向：**收线轴传给光杆的转向正反均可，但换向臂的安装位置有区别，否则不能换向，面对刻度盘光杆向下转为正转，活动臂的换向碰轮装在刻度盘下方位置。产品出厂时均按正转装配。若需光杆反转，需调整活动臂方向，可将换向臂做180度调整即可，否则不能换向。**收线盘与光杆：**一般情况下，光杆转速应低于收线盘速度。这样可以提高光杆和排线器的使用寿命。一般应在1：1-1：5范围内，建议刻

度指示尽量不使用“1”以下。

维修与保养：

推力调整：排线器的推力大小主要由调整螺母和碟形弹簧的压力而定。机底部有一个调整螺母盖，调整时注意调整推力要适当，过大会卡死排线器不会换向，推力适中最佳，并可延长整机的使用寿命。节距调整：排线器在光杆上行走来回不均匀，主要是偏心轴与长方架长期碰动磨损造成的，可松开固定螺丝后用尖嘴钳子左右微动，即可调整排线不均匀的问题。换向问题：如果换向过慢或者不换向，可以检查换向臂与其它机件之间有无卡死阻碍现象。弹簧力不足可以更换新弹簧或加垫调整。手拨换向臂应感到有弹力。而无其它阻力。保养：经常要保持光杆和换向机构上有一定润滑油膜，提高排线器的使用寿命。

注：包装：泡沫包装和木箱包装