

农村光伏场区防盗安装防护围栏杆

产品名称	农村光伏场区防盗安装防护围栏杆
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	17.00/米
规格参数	尺寸:1.8*3 丝径:4mm 种类:焊接网、钢板网、勾花网
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

光伏发电厂根据现场实际情况，依照《国家电网公司电力安全工作规程》，制定统一的《变电站安全围网装设规范》。指导变电检修围栏网的装设和使用，使现场围栏网更加规范，根据各单位工作现场实际，不断改进和完善现场安全设施，规范作业行为，确保安全生产。变电站各设备单元的围网均预埋地桩。预埋地桩应满足各设备检修状态时，电站安全围网布置的需要。两组设备之间预埋地桩应考虑两组设备的共用性(应进放在两组设备中间)。预埋地桩时在设备单元的四个角进行定位，两点之间的地桩地形平等分，两桩之间的距离应控制在3-4米(聚脂网在2-2.5米之间)。母线单元的地桩应考虑将构架爬梯围入。开关、CT单元的地桩应考虑将端子箱围入。各设备单元应设置检修通道(检修设备到场地的道路应预埋地桩)。预埋地桩应高出地面1cm左右，避免泥沙进入地桩内。太阳能发电厂区围栏设置应考虑美观要求，全站所预埋地桩应尽可能成一线，这样安全围网围起来后电站则更加美观，方便清晰，保护光伏场区发电板材料安装防护围栏杆。

农村光伏场区防盗安装防护围栏杆，光伏电站我们所知道的都是大面积的分布式太阳能光伏电站，占地面积大因此要围圈分布式光伏电站的话用其他的围墙成本造价高，所以围圈光伏电站围墙就使用我们的简易围栏，这种简易围栏采用：丝径：内丝3.0mm，塑后3.9-4.0mm孔径：75*150mm立柱：圆管48*2.0mm（塑前）；立柱高2.2米网高：1.8米，网宽：3米（柱中距离）表面处理：浸塑墨绿色安装方式：预埋30公分光伏电站钢丝网围栏规格二：丝径：塑后4.0mm孔径：75*150mm网片尺寸：1.8*3m（宽度为柱中心距离）边框尺寸：20*30*1.2mm（壁厚塑后）立柱尺寸：50*1.5mm

保护光伏场区发电板材料安装防护围栏杆。

光伏电站简易围栏的特点：

- 1.材质：低碳钢丝，镀锌丝。
- 2.表面处理：喷塑。浸塑，电镀。热镀。

3.围网整体和谐，美观，强度高，整体稳定性强。

4.安装方便快捷，可拆卸移动，不受地形影响，适用于各种地理形势，运输方便。

简易铁丝网围栏防护光伏电站场区