

艺术涂料 生之树涂料—绿色环保 艺术涂料批发

产品名称	艺术涂料 生之树涂料—绿色环保 艺术涂料批发
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。艺术涂料

生之树涂料与您分享：

真石漆施工基层五大检测要求

一、强度 基层强度与基层的种类及本身的质量有很大关系，通常混凝土基层强度最高，砂浆次之，石膏板最低。基层强度过低会影响涂层的附着力。合格的基层应不掉粉、不起砂、无空鼓、起层、开裂和剥离现象。

二、平整度 基层的不平整度会影响真石漆最终的装饰效果。平整度检查主要有四项：表面平整、阴阳角垂直、立面垂直、阴阳角方正。艺术涂料

三、干燥度 基层湿气来自于拌合水泥是加入的水，湿气会把碱性物质带到表面使涂层受损。基层在涂漆之前必须彻底干燥。含水率必须低于10%。通常对于水泥砂浆基层而言，在通风良好的情况下，夏季14天，艺术涂料价格，冬季28天，含水率可达到要求。

四、酸碱度 砂浆、混凝土中的石灰、水泥含有大量的氢氧化钙具有很强的碱性。基层碱性多大会影响涂层的黏结，还会造成涂层变色、气层、泛白、发花等质量事故。基层PH值应小于10。

五、清洁程度 清除基层表面的浮浆、尘土、油污等，使表面有利于涂层的黏结。基层处理是真石漆涂装第一道、基础性的工序，对整个涂层的质量有决定性的作用。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆

仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。艺术涂料

生之树涂料与您介绍真石漆喷涂施工工艺：

一、施工准备

- 1、主要的材料：封底漆T200、水泥、真石漆T126、胶带、面漆T302、胶、稀释剂T901、砂布。
- 2、主要机具：空压机、喷枪、真石漆喷涂机、手提式搅拌器、简便水平器、刷子、开刀等。

二、作业条件

1、门窗按设计要求安装好，艺术涂料，并堵抹洞口四周的缝隙。艺术涂料

2、墙面基层的要求：

按国家标准抹灰面标准验收合格后，且墙面的湿度 $<10\%$ ，抹灰面平整，无油污、无裂缝、无砂眼，角平整、顺直。

符合设计工艺要求，完成雨水管卡、设备洞口管道的安装，艺术涂料品牌，并将洞口四周，用水泥砂浆抹平。

3.双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，艺术涂料批发，外架排木距墙面320cm。

4.要求现场提供有380V、220V电源。

5.所有的成品门窗要提前保护

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您分享：

艺术涂料真石漆一般采用喷涂施工，利用彩色骨料颜色及粒径大小的不同，改变施工喷涂顺序，可做成多种仿自然石材的装饰效果。当然在装饰质感、效果需要时也可配以抹涂、滚压等仿石涂料常用的施工方法。

艺术涂料-生之树涂料—绿色环保-艺术涂料批发由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司 (yihe.no2.35nic.com) 为客户提供“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”等业务，公司拥有“生之树”等品牌。专注于室内涂料等行业，在浙江 丽水 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：来梓江。