

# 瓷砖背胶价格 白城瓷砖背胶 兴恒瑞

产品名称	瓷砖背胶价格 白城瓷砖背胶 兴恒瑞
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

## 产品详情

建议适当添加提高耐水性、附着力等性能的助剂（如合适的偶联剂等）；建议根据客户自己的市场区域适当添加防冻剂（如乙二醇、丙二醇等），提高抗冻效果。建议温度在低于5℃或阴湿的情况下不要施工；建议涂刷均匀，白城瓷砖背胶，不能漏刷或是厚薄差异大，为了保证一定背胶厚度和贴砖效果，5kg的用量用于约50平方米的瓷砖背面，太薄的背胶可能无法提供足够的粘结力。

无需加水，开桶搅拌均匀后直接使用；涂刷在瓷砖背面后，需等涂膜变为透明状后方可涂抹水泥砂浆或其他粘结材料进行铺贴；粘贴瓷砖时，保证瓷砖与砂浆或瓷砖胶紧密贴合，避免出现空鼓现象；注意成品保护，瓷砖背胶生产商，避免后续施工作业造成的损伤与破坏。瓷砖背胶可用水泥基层上吗？不建议，单组分瓷砖背胶施工时需要涂膜干后才能加瓷砖胶或者砂浆粘结剂，如果水泥基层上也用背胶，则因负重太大，瓷砖背胶生产厂，导致剥离。

瓷砖处理：清洁瓷砖背面的各种脏物，如油污、浮灰、脱模剂等。上胶：用毛刷、滚筒或抹刀将背胶薄抹于瓷砖背面，瓷砖背胶价格，使之均匀分布，厚度约0.5mm。背胶不易过厚，否则易导致瓷砖脱落。用瓷砖粘贴材料铺贴瓷砖。待背胶干固，用已经配好的水泥砂浆或瓷砖胶均匀地涂膜在瓷砖背面后，将瓷砖铺贴在墙面或地面上。适宜施工温度为5~35℃，遇沙尘及下雨天气不宜施工；

瓷砖背胶价格-白城瓷砖背胶-兴恒瑞由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司（[www.gjhrjc.com](http://www.gjhrjc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!