

阜新保温粘结砂浆 保温粘结砂浆经销 兴恒瑞

产品名称	阜新保温粘结砂浆 保温粘结砂浆经销 兴恒瑞
公司名称	沈阳冠吉恒瑞建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号(109-1号)2层247-13732室
联系电话	13889223158

产品详情

粘贴固定后，其粘贴强度达到要求后及时做抹面层，避免时间过长造成温板表面粉化。基层与粘结剂的拉伸粘结强度不应低于0.3MPa，并且粘结界面脱开面积不应大于50%。施工前严格验收上道工序，阜新保温粘结砂浆，墙体外侧抹灰基层表面的平整度、垂直度必须符合规范要求，保温粘结砂浆经销，以保证保温板粘贴的施工质量。基层表面要清理干净，无油污、灰尘等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位要剔除，找平层必须与墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝。

待粘贴强度达到要求后，保温粘结砂浆报价，在进行机械固定件施工时，锚固钉位置和数量必须按设计、规范或方案要求设置，固定深度要满足说明书要求。首层建筑必须铺贴双层网格布，网格布搭接处可采用对接，第二遍做法同一般做法。耐碱网格布搭接宽度不应小于100mm，严禁干搭接，必须嵌在抗裂砂浆中，抗裂砂浆保护层厚度宜控制在5mm内。窗角周边及墙体转角处等易产生应力集中的部位要增设加强耐碱玻纤网格布。

保温砂浆：1、拌制保温砂浆复合材料时应视环境温度和基层干湿度确定灰水重量比，一般粉料比为粉料：水=1：0.65稠度宜控制在工作中60mm~80mm范围内，保温粘结砂浆批发，一般应在4小时完成；2、拌制时间6~8分钟，掺量不宜多，须一边搅拌一边掺水，控制稠度；3、确定好施工厚度，抹2mm~2.5mm厚的界面剂，随及粉保温砂浆，（如厚度超过20mm保温层时，抹一遍保温砂浆应由下而上涂抹，操作工人要手腕用力、压实），待材料达到终凝时，即保温砂浆层达到凝固时（约24小时左右）。

阜新保温粘结砂浆-保温粘结砂浆经销-兴恒瑞(诚信商家)由沈阳冠吉恒瑞建材有限公司提供。沈阳冠吉恒瑞建材有限公司(www.gjhrjc.com)是从事“保温粘结砂浆;瓷砖背胶”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:宋经理。