

烟道膨胀节 泰安膨胀节 华锐

产品名称	烟道膨胀节 泰安膨胀节 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

波纹膨胀节的膨胀量是多少

金属波纹膨胀节在管道系统设备中，起到补偿管道内的介质因热胀冷缩温度变化而产生的轴向横向角向膨胀量，从而起到提高管道使用寿命的作用。多数情况下，用户可以提供出其它的相关技术参数，但总是无法确定金属波纹膨胀节的膨胀量数值，那么，金属波纹膨胀节的膨胀量正常是多少呢？

金属波纹膨胀节的膨胀量正常地来讲，以圆形金属波纹膨胀节为例，它的膨胀量数值是不能大于管道的公称通径，若是大于公称通径，则是需要按二台或是多台以上的金属波纹膨胀节共同来达到金属波纹膨胀节需要补偿的膨胀量。不过，金属波纹膨胀节的膨胀量是没有正常一说的，都是需要客户根据管道的运行情况，由设计院进行设计提供。

做为专业的制造厂家，是无法按客户所讲的正常膨胀量来确定产品型号的。按膨胀量来确定波纹数量，从而确定出金属波纹膨胀节的产品型号。希望用户在购买金属波纹膨胀节前，仔细落实一下准确的膨胀量。

化工用大拉杆波纹膨胀节有哪些特性

化工用大拉杆横向波纹膨胀节有哪些特性？：机器在运转的过程中，所释放出的气体在经过管道的时候压力瞬间增大，超出了膨胀节的*大承受压力，这就会是的补偿器很容易发生爆裂;管道在安装的时候，铺设的不是很平衡，泰安膨胀节，在功率较大的情况下工作时，管道就会因为长时间的震动造成膨胀节不同程度的变形和移位。

管系安装完毕后，波纹管膨胀节，应尽快拆除波纹膨胀节上用于安装运输的黄色辅助定构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。水压试验时，应对

装有膨胀节管路端部的次固定架进行加固，使管路不发生移动或转动。

波纹膨胀节怎么选型呢

正确地为管道选择一款适合的波纹膨胀节的型号，才会既能保证管道安全运行，烟道膨胀节，又能保证波纹膨胀节正常发挥作用，不给工程造价带来不必要的成本预算。为了让客户**时间买到型号正确的波纹膨胀节，以下是关于波纹管膨胀节的选型指南。

- 一、提供管道的公称通径，管道的尺寸是多少，就确定波纹膨胀节的尺寸。
- 二、提供管道的工作压力，按工作压力核算波纹管的厚度，进而提高使用寿命。
- 三、提供管道流动的介质和介质温度，腐蚀程度如何，来确定制造波纹管膨胀节的材质。
- 四、提供与管道相连接的方式，可以是法兰连接，也可以是焊接。
- 五、提供波纹膨胀节的安装形式，一种是架空安装，另一种是地理安装。
- 六、提供波纹膨胀节的位移量，不锈钢膨胀节，也就是管道内的介质因温度变化而产生的位移量，从而确定波纹管膨胀节的波纹数量，正确选型。
- 七、如若是更换波纹管膨胀节，需要提供一下产品总长度。

烟道膨胀节-泰安膨胀节-华锐由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn）位于山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华锐在五金配件中享有良好的声誉。华锐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华锐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。