

螺丝固定厌氧胶 厌氧胶 鑫力达

产品名称	螺丝固定厌氧胶 厌氧胶 鑫力达
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

产品详情

环氧树脂灌封胶的主要用途：

主要应用于变压器、整流器、电容、滤波器、互感器、驱动器、点火器、点火线圈、电源控制器、水族水泵、节电模块、LED灯饰、LED护栏灯、LED灯条灯串、LED模块、抄表模块、负离子发生器、电子门锁、氙气灯（HID）、增光器、磁力锁、电子感应模块、线路板、电器模块等，主要起到灌封保密，绝缘保护、防水防潮的作用。

AB水晶胶在实际的使用过程中，采用火焰消泡的时候，其火力也是需要我们很好的去掌控的。不宜过大，如若不然的话，是很容易造成流胶或胶水碳化的情况的。

AB水晶胶在实际的使用过程中，其配胶时要按重量比来合理的进行配置，比如说，A胶过多的话，就会导致硬度下降的情况的。如果是B胶过多的话，厌氧胶，则会导致硬度增加的情况的。

热固硬性水晶滴胶的操作方法：

将所需用水晶胶的A和B组份以3:1称量好后，品牌厌氧胶，搅拌均匀，即可滴在标牌上。

凝胶固：涂好的标牌放在烘箱中60 左右加温1.5小时即可；或常温下放置13小时左右自干。

PU聚氨酯水晶胶的操作方法：

配置前所需用PU水晶胶的A和B两组份以100：100称量好，螺丝固定厌氧胶，

将所需用水晶胶的A和B组份以1:1称量好后，搅拌均匀，即可滴在标牌上。

但手滴PU速度较慢，对环境湿度要求较高，相对湿度要在40~60之间，才不会引起后期起泡。问题与处理 1、遇到表面有水纹时，要多注意，搅拌时候，一定要均匀。

2、如果收胶时候，叠放会有粘底材现象，得重新加温烤，干为止。

3、滴胶时，如出现大面积胶水外泄，说明，胶的厚度已超出面积承受能务，须减薄！

螺丝固定厌氧胶-厌氧胶-鑫力达(查看)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行(www.xldtokia.com)位于深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫力达在合成胶粘剂中享有良好的声誉。鑫力达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.xldaajiao.com)还是从事快干胶，瞬间快干胶，aa快干胶的厂家，欢迎来电咨询。