

徐州泥沙脱水机 博信重工 泥沙脱水机 回用水

产品名称	徐州泥沙脱水机 博信重工 泥沙脱水机 回用水
公司名称	河南博信重工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安街道朝阳路3号
联系电话	15736778898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南博信重工设备有限公司

泥沙脱水机

高频脱水筛在使用时需要注意的地方

高频脱水筛设备在工作时会因为一些小问题影响到生产效率，博信重工机械认为除了日常的维护和保养外，也要对高频脱水筛有所了解，泥沙脱水机 回用水，这样才能提高高频脱水筛设备生产效率。

高频脱水筛振幅偏小

看高频脱水筛筛面上的物料是否堆积太多，或者清洗检修激振器，再适当调整偏心轴加重块或者是副偏心块的位置。

泥沙脱水机

高频脱水筛有异响

检查下轴承、螺栓，看看是否有问题，及时查看解决，再看看是不是横梁断裂和弹簧损坏，除螺栓可拧紧外，出现其他三种情况都需要更换部件。

设备速度变慢，轴承发热

这与平时的保养工作有关，看下轴承是否缺润滑脂，如果是新加的润滑脂，则是润滑脂的质量问题或加得太多，泥沙滚筒脱水机，劣质油使之轴承阻塞迷宫密封卡塞，所以润滑脂的质量也是相当重要。

玄武岩是属于基性火山岩，是火山爆发喷发出的岩浆在地表冷却凝固而形成的一种致密状或泡沫状结构的岩石。玄武岩主要矿物成分为基性长石和辉石，次要矿物成分有橄榄石、角闪石及黑云母等，岩石均为暗色，一般为黑色，多呈斑状结构，徐州泥沙脱水机，气孔构造和杏仁结构普遍。正是基于特殊形成方式和构成，玄武岩成了生产“铸石”和高速公路、铁路及机场跑道等工程建设用砂石骨料的好原料。

该物料具有抗压性强、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性好等优先，已被国际上普遍认可为是修建公路、铁路、机场跑道所用石料中好的材料。不仅如此，玄武岩还是高层建筑轻质混凝土的优质骨料，由于其具有气孔多且坚硬的特性，将其掺合在混凝土里，泥沙脱水机技术参数，可以使混凝土重量减轻，但又不失坚固，同时也具有隔音、隔热等优点，深受各大建材市场青睐。

目前销售较多的振动脱水筛型号是TS1836、TS1845，设备主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过激振器分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力，沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。激振器偏心块角度可调，满足客户的生产需求。

TS1836

筛网面积 (m²) : 6.48

功率 (kw) : 3.7*2

进料粒度 (mm) : 20

处理量 (t) : 80-150

外形尺寸 (m) 4.0*2.4*2.3

TS1845

筛网面积 (m²) : 8.1

功率 (kw) : 11*2

进料粒度 (mm) : 20

处理量 (t) : 100-180

外形尺寸 (m) 5.1*2.4*2.3

知道时产量后，在可控情况下如何提高振动脱水的产量呢？以下是博信重工工程师给您的几点建议。

1. 控制入料，要控制入料均匀，给料过少会导致达不到产能，给料过度，不但影响成品质量而且有损设备。

2. 控制振动力，在合适的振动下，设备才能稳定发挥，产能高。

3. 操作得当，用户的使用情况也很重要，对于操作得当的工人，产量会提高。因此要对操作人员进行专业的培训，来提高设备生产量。

以下是博信重工振动脱水筛部分型号参数

徐州泥沙脱水机-博信重工-泥沙脱水机 回用水由河南博信重工设备有限公司提供。河南博信重工设备有限公司（www.hnbxzg.cn）是一家从事“细沙回收机,洗砂机,脱水筛,细沙回收一体机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博信重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博信重工在洗选设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.mm.bxzgv.com）还是从事轮式洗砂机，螺旋洗沙机，小型洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。