

方扣悬浮地板生产厂家

产品名称	方扣悬浮地板生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	昌冠:30.48mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

悬浮地板厂家-篮球场悬浮地板厂家-幼儿园悬浮地板厂家（139昌3175冠2365 尹经理）直接生产销售,材质健康环保,放心选择,期待与您的合作,耐磨,抗震,幼儿园地板,实用新型,食用进口环保材料.悬浮拼装地板厂家直销.

悬浮拼装地板应用在运动场上或者是篮球场上应用越来越广泛，现在运动场地的逐渐增加，人们对于悬浮拼装地板的要求也是不断提高，既要求舒适好用，同样也是要求在使用的时候是很安全的，因此在操作的时候就是需要我们认真仔细的进行，我们在实际操作的时候应该怎样打操作呢。

1.在铺设的时候，地垫没有错开叠压，尤其没有将地垫接缝用不干胶带全部封死，使一些潮气可以从其他的地方进入，造成接缝裂开，产生很多的问题。

2.悬浮地板在铺设好的情况下，经常是连续很长时间没有进行居住，室内的空气没有流通，也是会造成地板开裂的。在冬季进行铺装的时候，由于地板的吸水率增大，在没有事先将地板放置在室内达到室温的时候，是会造成很多问题出现的。

悬浮式拼装地板的出现给我们提供美观，环保，安全，快捷的运动场地，铺装进行的时候也是一项不小的工程，我们不希望一直出现问题，就得是要求我们在使用的時候很好的进行操作，减少后顾之忧。

还没有哪一种产品以如此巧妙的方式解决了对运动地板来说如此重要的问题——垂直缓冲，907个密集的支撑点按照一定的规律均匀的分布在整块地板下面，三度拱型的连接结构形成的工程力学中*的承载结构，将局部的巨大冲击瞬间传递到907个密集的支撑点上，形成了缓和冲击的弹性矩阵，对运动员的膝盖、踝、背部及颈椎关节形成了*保护。降低运动员关节所受的冲击，延缓肌肉的疲劳性衰老，避免意外性的冲击性伤害。

更加难得的是，在未受到冲击的情况下，它看起来并不象想象的那样软，而是有着专业地板所应有的良好弹性与支撑力，沉重巨大的篮球架安放在它上面而不会导致丝毫变形，对球的反弹支持同样达到专业赛事的要求，而不是象塑胶材料那样感到弹力不足。而这一切在之前，只有专业的木地板才能够做到，当然是通过了极其复杂的龙骨结构，以及极其严格安装程序来保证。

(一) 基础要求施工:只需将基层水泥找平(用3m直尺测量 $\pm 3\text{mm}$),无明显坑、鼓;无需防水处理, $\pm 30^\circ$ 环境都可以施工。安装拆卸简单,无需使用胶类。可直接铺放在平整的水泥或沥青地面上,地板间以字母扣连接(工具为橡皮锤佳)。

(二) 划线场地划线使用聚丙烯面层专用漆,不脱落。圆形区域突出的部分,采用相同颜色的面层专用漆,涂成和主体相同的颜色即可。

(三) 边条拼装地板热胀冷缩系数为 2‰ - 3‰ ,所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区(大约5cm左右宽),可根据场地面积配备边条,边条宽5cm/长25cm,起到美观固定效果。

(四) 运动性能反弹率高达95%,滑动摩擦系数0.52,和体育专用木地板非常接近。

(五) 防滑设计特有柔和的双十字防滑条纹,防滑且能随心所欲传递强劲运动动力,防止扭伤、崴伤等运动损伤。

(六) 颜色地板表层经哑光处理,与灯光亮度吻合,不吸光和反光刺眼,能更好的保护眼睛,不易产生疲劳。

(七) 关于篮球架篮球架区域是预留出来的,篮球架是放在地面上的,不影响拼装地板的铺装。

(八) 热胀冷缩拼装地板的热胀冷缩系数是 2‰ - 3‰ ,这样的伸缩值,在上下方向上,不会造成拼装地板与地面腾空;在左右方向上,两块拼装地板的接缝处并不是紧紧贴合在一起,而是有一定缝隙,保证了每两块拼装地板的伸缩;再加上场地四周预留的伸缩区,足以确保整个场地的使用效果。

(九) 地基问题每块拼装地板底部有676个有效支撑点,一方面起到了很好的减震、缓冲效果,另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来,假如场地上偶有小坑,不管这个小坑在什么位置,都不会影响拼装地板均衡受力。如果是起伏不太明显的小鼓,拼装地板也会随之稍稍有所起伏,但是这些都不会影响拼装地板的使用效果。如果是很明显的坑、鼓,在施工前肯定要处理的。