

# 东风天龙前四后八液氨槽车

产品名称	东风天龙前四后八液氨槽车
公司名称	随州市博实专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:槽罐车 品牌:东风天龙 排量:多种供选(L)
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	86 0722 3815390 13908665989

## 产品详情

类型	槽罐车	品牌	东风天龙
排量	多种供选(L)		

主要技术参数表

产品名称:	东风天龙前四后八液氨槽车(24.38立方)	东风天龙前四后八液氨槽车(24.38立方)
底盘型号:	df11311a3	
发动机型号:	isde270 30	
发动机马力:	270ps	
外型尺寸:	11995 × 2500 × 3690	
实际容积:	24.38立方	
上户吨位:	12678	
轴距:	1950+4250+1350	
性能介绍:	东风天龙前四后八液氨槽车采用东风公司原装天龙底盘, 270马力康明斯发动机, 国三数0.52吨/立方	
产品简介:	东风8*4液氨运输车罐体采用最新设计, 是全国单车装载量最大。运输效率高、安全行内的领先水平。盘(行走)部分采用东风8*4底盘。罐体容积24.38立方, 容积为全国最	

项目	单位		
产品名称		东风天龙前四后八液	
底盘型号		dfh	
实际容量	m <sup>3</sup>	2	
总质量	kg	3	
整备质量		1	
额定载质量		1	
车辆长宽高	mm	11995 ×	
轴距		1950+4	
轮距		前轮	194
		后轮	186
接近角/离去角	°	2	
排量/功率	ml/kw	670	
前悬/后悬	mm	146	
最高车速	km/h		
发动机		东风康明斯isde270 30	
专用配置	罐体材质	q345r	
	标准配置	安全阀、液位计、压力表、温度计、紧急切断阀、阀门箱 轮胎防护板	
	其他	充装介质：液氨；设计压力2.16mpa、设计温度50℃，充装 3*1878mm（直筒部分：8400mm）	
	制造标准	gb150-1998《钢制压力容器》、压力容器安全技术监察规程	

联系方式

需要更多液化气运输车图片和资料

请拨打销售热线：0722-381539013908665989

图文传真：0722-3815210网址:www.bszyqc.com

液化气体运输车、液化气槽车说明：表面防腐涂层均采用喷砂除锈处理、喷涂、吹扫等先进工艺。高质量的国产或进口安全附件、汽化器及泵供用户选配，配套齐全。轻型的行走机构设计，有效载液量达到液化气体运输车严格采取科学的先进施工工艺，确保在低温状态下最低的收缩率、最高的尺寸稳定性。根据运送介质的不同，常用的有碳钢罐、不锈钢罐、锰钢罐、铝罐、钢衬塑（或橡胶）罐和塑料罐。罐体成形采用先进焊接工艺和封头弧形对接焊接工艺，以及整体式钢塑复合一次成形技术，安装快速，维修方便。配装主动安全与被动安全应急保护装置，提供全封闭远程物料装卸操纵功能，使蒸发率最低，运行安全可靠。适用于运输天然气、液化石油气、液氨、二硫化碳、环氧乙烷、汽油、丁烷、丙烷、丙烯等各种油料、燃料及罐体截面形状有椭圆形、方圆形、圆形。可选装加热管、保温层等保温加热装置。

半挂行走机构可根据用户的要求配置空气悬挂系统或钢板弹簧悬挂。

压力容器的严格质量检测：对产品的受压元件材质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置。对罐体材料的常规理化检验如：力学性能和化学成分。对其焊接接头、焊缝、罐体封头、各受压元件相x光无损检测和氦质谱仪检查。对产品的密封性、耐压性、及凡是能够影响到产品安全运行的各项技术指标的