东风天龙前四后八液氨槽车

产品名称	东风天龙前四后八液氨槽车
公司名称	随州市博实专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:槽罐车 品牌:东风天龙 排量:多种供选（L）
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	86 0722 3815390 13908665989

产品详情

类型 槽罐车 品牌 东风天龙
排量 多种供选（L）

主要技术参数表

产品名称:	东风天龙前四后八液氨槽车(24.38立方)	东风天龙前四后八液氨槽车(24
底盘型号:	dfl1311a3	
发动机型号:	isde270 30	
发动机马力:	270ps	
外型尺寸:	11995×2500×3690	
实际容积:	24.38立方	
上户吨位:	12678	
轴距:	1950+4250+1350	
性能介绍：	东风天龙前四后八液氨槽车采用东风公司原装天龙底盘，270马力康明斯发动机，国三 数0.52吨/立方	
产品简介：	东风8*4液氨运输车罐体采用最新设计，是全国单车装载量最大。运输效率高、安全行 内的领先水平。盘（行走）部分采用东风8*4底盘。罐体容积24.38立方，容积为全国最 。	

项目		单位	参
产品名称			东风天龙前四后八液
底盘型号			dfl1
实际容量		m3	2
总质量		kg	3
整备质量			1
额定载质量			1
车辆长宽高		mm	11995×
轴距			1950+4
轮距	前轮		194
	后轮		186
接近角/离去角		°	2
排量/功率		ml/kw	670
前悬/后悬		mm	146
最高车速		km/h	
发动机			东风康明斯isde270 30
专用配置	罐体材质		q345r
	标准配置		安全阀、液位计、压力表、温度计、紧急切断阀、阀门箱 轮胎防护板
	其他		充装介质：液氨；设计压力2.16mpa、设计温度50°C，充装 3*1878mm（直筒部分：8400mm）
	制造标准		gb150-1998《钢制压力容器》、压力容器安全技术监察规程

联系方式	需要更多液化气运输车图片和资料 请拨打销售热线：0722-381539013908665989 图文传真：0722-3815210网址:www.bszyqc.com

液化气体运输车、液化气槽车说明：▲ 表面防腐涂层均采用喷砂除锈处理、喷涂、吹扫等先进工艺。▲
高质量的国产或进口安全附件、汽化器及泵供用户选配，配套齐全。▲ 轻型的行走机构设计，有效载液量达到
液化气体运输车严格采取科学的先进施工工艺，确保在低温状态下最低的收缩率、最高的尺寸稳定性。▲
根据运送介质的不同，常用的有碳钢罐、不锈钢罐、锰钢罐、铝罐、钢衬塑（或橡胶）罐和塑料罐。▲
罐体成形采用先进焊接工艺和封头弧形对接焊接工艺，以及整体式钢塑复合一次成形技术，安装快速，维修方
配装主动安全与被动安全应急保护装置，提供全封闭远程物料装卸操纵功能，使蒸发率最低，运行安全可靠。
适用于运输天然气、液化石油气、液氨、二硫化碳、环氧乙烷、汽油、丁烷、丙烷、丙烯等各种油料、燃料及
罐体截面形状有椭圆形、方圆形、圆形。可选装加热管、保温层等保温加热装置。▲

半挂行走机构可根据用户的要求配置空气悬挂系统或钢板弹簧悬挂。

压力容器的严格质量检测：▲对产品的受压元件材质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置
。▲对罐体材料的常规理化检验如：力学性能和化学成分。▲对其焊接接头、焊缝、罐体封头、各受压元件相
x光无损检测和氦质谱仪检查。▲对产品的密封性、耐压性、及凡是能够影响到产品安全运行的各项技术指标的