

竖井钻机 华泰 FXJD6.10

产品名称	竖井钻机 华泰 FXJD6.10
公司名称	业豪钻井工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华泰 型号:FXJD6.10 钻孔直径:38-53 (mm)
公司地址	浙江地区联系电话13634154898
联系电话	13634154898 13634154898

产品详情

品牌	华泰	型号	FXJD6.10
钻孔直径	38-53 (mm)	钻孔深度	4.7-5.2 (m)
钻孔角度范围	90 (°)	破碎方式	冲击回转式钻机
施工场地	竖井施工	用途	竖井施工
钻探深度	中深孔钻机		

xfjd系列竖井钻机是为建井施工穿凿竖井研制的专用设备，适用井直径范围大，操作灵活、定位精确、安全可靠。该设备以压缩空气为动力，采用液压传动，使钻架所有动作实现机械化。配用高效气动凿岩机，长推进行程，加之采用平行移动机构，使钻凿炮孔精度和效率相应提高，大大节省了辅助工作时间。

sjz系列、xfjd系列竖井钻机技术参数

技术特征	单位	sjz5.5	sjz5.6	sjz6.7	xfjd6.10	xfjd6.11	xfjd8.12
支撑臂数量	个	3	3	3	3	3	3
动臂数量	个	5	5	6	6	6	8
支撑臂支撑范围	m	∅ 4.6-6.6	∅ 5.7-7.7	∅ 4.6-6.7 7-7.7	∅ 5.0-6.6 ∅ 6.6-8.6	∅ 7.6-10.8	∅ 8.6-11.8 ∅ 10.6-13.8
动臂水平摆动角	°	150	150	120	120	120	90
垂直炮孔圈径	m	∅ 1.6-6.3	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-10.5	∅ 1.65-11.5	∅ 1.7-13.5
凿岩机数量/型号		5/ygz70	5/ygz70	6/ygz70	6/ygz70	6/ygz70	8/ygz70
动力形式		风马达 - 液 压泵	风马达 - 液 压泵	风马达 - 液 压泵	风马达 - 液 压泵	风马达 - 液 压泵	风马达 - 液 压泵
油泵功率	kw	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
油泵工作压	mpa	7 - 14	7-14	7 - 14	7 - 14	7 - 14	7 - 14

力

推进器形式		油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳
推进行程	m	3.5	4.3	4.3	5.2	5.2	5.2
工作气压	mpa	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
工作水压	mpa	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
最大耗风量	m ³ /mi58		58	68	68	68	90
收拢后外型尺寸 (直径x高)	m	∅ 1.7x6	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x8.0	∅ 1.9x8.0	∅ 2.0x8.0
钎尾规格	mm	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆
钎头直径	mm	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55
钎杆长度	m	3.9	4.7	4.7	5.7	5.7	5.7
总重量	kg	5300	6300	7800	8700	9000	12000