

ODU光纤配线箱19英寸安装

产品名称	ODU光纤配线箱19英寸安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODU光纤配线箱19英寸安装-----ODF单元箱、ODF箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱、光纤配线单元、ODF熔配单元体,光纤配线单元, ODU熔配一体化子框, ODU光纤配线箱, ODU光纤配线架, ODU单元箱

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

ODU光纤配线箱（电信全新配置）图文介绍规格：材质：壳体采用厚度环氧静电喷塑，外形美观，使用方便颜色：灰色；

应用范围：适用于光纤到大楼，光纤到小区，光纤到用户，远端模块局及无线基站的中小配线系统。

产品特性：优质防锈板材，全静电喷塑，19英寸标准机架，机柜安装模块化结构。可调节熔接配线单元。

只要功能：可以对光缆纤芯和尾纤起到保护作用。可以单独装配成光纤线架，也可与数字单元、音频单元、同装在一个机柜里。该设备配置灵活，安装使用便捷，容易维护，便于管理，是光纤通信光缆网络终端，或中断点实现排纤、跳线光缆熔接及接入必不可少的设备！

12芯光纤配线架 ODF架配置：

类型：标准19英寸机架式

包含配件：熔接盘1：尾纤保护管1根，光缆固定扣2套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤1条，FC/SC适配器12个

机箱重量：3.6kg

箱体颜色：灰白色（烤漆）

质感：磨砂

箱体尺寸：45 × 485 × 300 1U

材质:冷扎板

24芯光纤配线架 ODF架配置：

包含配件：熔接盘2：尾纤保护管2根，光缆固定扣2套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤2条，FC/SC适配器24个

机箱重量：4.8kg

箱体尺寸：300*460*89

48芯光纤配线架 ODF架配置：

包含配件：熔接盘4：尾纤保护管4根，光缆固定扣8套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤4条，FC/SC适配器48个

机箱重量：5.5kg

箱体尺寸：300*460*140

72芯光纤配线架 ODF架配置：

包含配件：熔接盘6个：尾纤保护管1根，光缆固定扣2套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤6箱，FC/SC适配器72个

机箱重量：8.6kg

箱体尺寸：430*188*250

96芯光纤配线架 ODF架配置：

包含配件：熔接盘8：尾纤保护管8根，光缆固定扣16套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤8条，FC/SC适配器96个

机箱重量：9kg

箱体尺寸：300*460*232

144芯光纤配线架 ODF架配置：

包含配件：熔接盘12：尾纤保护管12根，光缆固定扣24套，螺丝,理线扣，12芯FC/SC束状尾纤12条，FC/SC适配器96个

机箱重量：10kg

箱体尺寸：300*460*340

ODU光纤配线箱产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐蚀性能；材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性；全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品分类ODF光纤配线架主要分为12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

ODU光纤配线箱19英寸安装特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

二、电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

三、优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；

高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

四、应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

宁波品悦通信作为通信设备品牌中的一匹黑马，宁波品悦虽然已经成立十年，但我们看到了宁波品悦所带来的诚意和努力，从宁波品悦ODU光纤配线箱来看，箱体内的配置的相对豪华以及大面积的内容供应着实给我们眼前一亮的感觉。务实的性格让宁波品悦在互联网通信设备ODU光纤配线箱中占据了一席之地。同时宁波品悦ODU光纤配线箱的产品迭代速度非常快，今年年初发布了宁波品悦高端三网融合A系列，众多高端通信科技的加持也让宁波品悦ODU光纤配线箱在高端通信设备市场占据了一席之地。