

矿山竖井钻机 凿岩机械 华泰

产品名称	矿山竖井钻机 凿岩机械 华泰
公司名称	张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华泰 产品别名:竖井钻机,伞钻 适用范围:竖井开凿施工作业
公司地址	张家口宣化区开发区长平北路10号
联系电话	86-03133881049 18632381812

产品详情

品牌	华泰	产品别名	竖井钻机,伞钻
适用范围	竖井开凿施工作业	凿孔直径	38-55 (mm)

sjz系列竖井钻机简介

sjz系列竖井钻机是为建井施工穿凿竖井研制的专用设备，适用井直径范围大，操作灵活、定位精确、安全可靠。该设备以压缩空气为动力，采用液压传动，使钻架所有动作实现机械化。配用高效气动凿岩机，长推进行程，加之采用平行移动机构，使钻凿炮孔精度和效率相应提高，大大节省了辅助工作时间，与国内行业同类产品相比，工作效率提高10%。

sjz系列竖井钻机技术参数

技术特征	单位	sjz5.5	sjz5.6	sjz6.7	sjz6.9	sjz6.10
支撑臂数量	个	3	3	3	3	3
动臂数量	个	5	5	6	6	6
支撑臂支撑范围	m	∅ 4.6-6.6	∅ 5.7-7.7	∅ 4.6-6.7 ∅ 5.7-7.7 ∅ 6.6-8.6	∅ 6.6-9.8	∅ 7.6-10.8
动臂水平摆角	°	150	150	120	120	120
垂直炮孔圈径	m	∅ 1.6-6.3	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-9.56	∅ 1.65-10.5
凿岩机数量/型号		5/ygz70	5/ygz70	6/ygz70	6/ygz70	6/ygz70
动力形式		风马达 - 液压泵	风马达 - 液压泵	风马达 - 液压泵	风马达 - 液压泵	风马达 - 液压泵
油泵功率	kw	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
油泵工作压力	mpa	7 - 14	7-14	7 - 14	7 - 14	7 - 14
推进器形式		油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳	油缸 - 钢丝绳
推进行程	m	3.5	4.3	4.3	4.3	4.3

工作气压	mpa	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
工作水压	mpa	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
最大耗风量	m ³ /min	58	58	68	68	68
收拢后外型尺寸(直径x高)	m	∅ 1.7x6	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x7.7	∅ 1.9x8.2
钎尾规格	mm	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆	b25 159六角钎杆
钎头直径	mm	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55