

台湾YSG-618S宇青精密平面手摇磨床

产品名称	台湾YSG-618S宇青精密平面手摇磨床
公司名称	宁波志跃机械设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:宇青 型号:YSG-618S 产地:台湾
公司地址	余姚市低塘街道联通南路114号
联系电话	0574-62611270 15397249061

产品详情

台湾宇青YSG-618S 精密平面手摇磨床特性：

- 1.高刚性结构：台湾宇青磨床主铸件如底座、鞍座、工作台、立柱、主轴头均采用米汉纳高强度铸铁，充分退火不变形，避免日后之变形及确保精度耐久性。立柱为上下一体之箱型设计，热变位小。
- 2.前后螺杆机机构：前后螺杆采精密滚珠螺杆，外覆伸缩护套防尘，确保精度这耐久性，密封式牛油润滑，不必外加润滑。3.高精度，耐久性：上下螺杆及滑道，皆经淬火硬化及研磨处理，操作运动时又有强制润滑给油，耐久性。台湾宇青精密平面磨床
- 4.自动润滑给油：主轴启动运转，润滑油所有油动面及螺杆，全部滑道采用自动循环润滑系统。
- 5.先进的油压回转路设计：采用先进的回路设计，使工作台的两端反转时，振动减少，油压关掉，以手摇工作台时亦很轻，合乎人体工学操作之需求。高效率之精密油压泵浦，液压油箱与机体分离，防止机体振动，热变位等不利因素
- 6.充分防尘：所有滑道、电气箱、操作盘皆防尘、防水设计、保养简易。台湾宇青精密平面磨床

型号：

项目	机型/形式	YSG-618/618S	
加工能力	研磨长度	470mm	
	研磨宽度		160mm
	砂轮轴心至工作面距离		400mm
工作台	台面面积（长 宽）	465mm 150mm	36
	左右行程	480mm	
鞍座	前后行程		177mm
马达	砂轮马达（V3级）		1.5HP 2P

砂轮	转速 (50/60HZ)	3000/3600rpm	
	尺寸 (外径 厚度 孔径)	50HZ:205*13*21.75mm	
进给		60HZ:180*13*31.75mm	
	工作台手轮每转移动量	105mm	
	鞍座手轮前后进给量	5mm/每回转	
	立柱手轮上下进给量	0.02mm/每刻度	
1mm/每回转			
机器尺寸 (长 宽 高)		1200*1000*1800mm	100
机器重量		700Kgs	

机床维修与保养服务：磨床主轴维修，导轨铲花，磨床检修，配件销售，磨床法兰.机床维修与保养服务
：磨床维修 | 磨床精度恢复 | 主轴维修 | 主轴跳动维修 | 精度不准维修 | 导轨铲花 | 丝杆更换 | 变频器
| 油泵 | 磨床更换耐磨片 |