

硅质聚苯板设备EPS基板渗透设备生产线

产品名称	硅质聚苯板设备EPS基板渗透设备生产线
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

硅质聚苯板设备EPS基板渗透设备生产线

硅质聚苯板设备是以EPS聚苯板为母板、在其表面复合了一层防火保温材料，更进一步完美的将有机材料和无机材料复合在其表面、形成防火保护层，达到A级防火。

EPS基板渗透设备将原料分别加入搅拌机搅拌完毕后待用，依次开启真空泵，吸附平台，进板平台，回料泵，上料泵，上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上，在吸附平台上经过高压吸附，光洁处理后，在出板平台口由工人放置于托板上。因硅质聚苯板设备配备有变频调速功能，可以调整设备吸附速度的快慢，根据设备的调节速度。

硅质板设备分大、中、小型，全自动和半自动，也可按客户要求定做。聚合聚苯板设备产品优点是具有导热系数小，保温隔热效果好，轻质等，在同类阻燃效果材料质量重、价格高的情况下，本产品以其实惠的价格脱颖而出，作为一种理想的保温隔热材料，在市场上有广泛的需求。

EPS渗透板生产线通过抽料泵输送到盛料容器中；在驱动系统工作下把聚苯板运到渗透工作区，把料浆倒到渗透板上，均匀的流到移动的聚苯板表面上；聚苯板的下表面同有矩形间隙的履带贴合，履带的下面同混合气液器的上表面贴合，混合气液器通过吸气管跟真空泵连接，同时在工作架的托板上安装振动泵，在真空泵吸气负压和振动泵振动作用下，把聚苯板上面的料浆均匀渗透到聚苯板内部的颗粒间隙中，多余的料浆一部流落到收集容器中，通过回流装置流回搅拌容器中。渗透完改性料浆的聚苯板在进行晾晒。