

山东泰安KCS-120D矿用湿式除尘风机

产品名称	山东泰安KCS-120D矿用湿式除尘风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:KCS-120D 名称:矿用湿式除尘风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

目前常用的KCS矿用湿式除尘风机有哪一种安装方式呢？小编给大家简单分析一下：

KCS-120D除尘风机型号含义：

K：矿用

C：除尘

S：湿式

D：电动

KCS-120D除尘风机参数表

- 1、处理风量 120m³/min
- 2、总粉尘除尘效率 > 99%
- 3、呼吸性粉尘除尘效率 > 90%
- 4、液气比 < 0.2L/ m³
- 5、排出的气体含水量 < 0.01L/m³
- 6、额定工作阻力 < 300Pa

7、电动机型号 YBF2-160M-4

8、额定功率 11kW

9、380V/660V额定电流 22.6A/13.0A

10、660/1140V额定电流 13.0/7.4A

KCS-120D除尘风机使用方法：1.在供水、供风主管路上联通供水、供风支管对风水联动喷雾供水、供风，供风支管上装有控制阀门进行控制。2.先连接风水管路，调节好水压、风压。使用时，先开启供风阀门通风，再开供水阀门供水，借助风力将水转变成雾的效果，完成喷雾。3.可根据需要随意改变雾化状态。使用该装置，能使水雾增强和加大，水雾的水滴状缩小，雾化和降尘效果增强，而且能节约水资源，加大雾化效果、提高降尘能力。4.关闭时，先关好供水阀门停止供水，再关好供风阀门停止供风，这样借助风力可以把管路中存水合部转化成水雾。