双动力液压钻车 华泰 液压钻车,凿岩台车

产品名称	双动力液压钻车 华泰 液压钻车,凿岩台车
公司名称	张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华泰 产品别名:液压钻车,凿岩台车 凿孔直径:27-42（mm）
公司地址	张家口宣化区开发区长平北路10号
联系电话	86-03133881049 18632381812

产品详情

品牌	华泰	产品别名	液压钻车,凿岩台车
凿孔直径	27-42（mm）		

cmj17s履带式双动力掘进钻车简介

由张家口宣化华泰矿冶机械有限公司生产的cmj17s 履带式双动力掘进钻车主要适用于金属矿山、有色金属、水电、铁路、公路等部门的巷道、隧道、涵洞的掘进工程。该钻车为双臂式，采用全液压凿岩系统，系统先进，设有自动返回及防卡钎装置，凿岩速度快，工作效率高；灵活的凿岩机构对巷道的工作面、顶板、侧帮、底板均能凿岩作业。该车模块化设计，车身小、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定、爬坡能力强。可大幅度改善工作环境，提高施工效率和施工质量。

主要技术参数

项目	单位	主要技术参数
外形尺寸(长×宽×高)	mm	8740×1550×2260
钻孔深度(一次推进)	mm	2120/3100
凿孔直径	mm	φ27～φ42
适用最大断面(宽×高)	m	5.6 * 4.4
推进器长度	mm	3750/4730
推进补偿行程	mm	1500
装机容量	kw	55
供电电压	v	380
行走速度	km/h	≥0.85

柴油发动机	kw	53.4 (64马力hp)
钻臂升降度	度	55/16
钻臂摆臂度	度	内15外47
钻臂补偿	m	1.5
钻臂回转度	度	正180反180
钻臂数量	台	2
凿岩速度	m/分 m/m	0.8～2
配液压凿岩机型号	台unit	hyd200*2
凿岩机冲击能	j	220
履带板宽度	mm	350
爬坡能力	度	14
最小转弯半径	mm	7200
工作状态稳车方式		前后支腿稳车
总重	t	约10.5