

上海青浦区能抗高温的工业提升门稍售

产品名称	上海青浦区能抗高温的工业提升门稍售
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

上海青浦区能抗高温的工业提升门稍售

品牌：沃太VOTAL

主营产品：工业提升门，大型提升门，快速卷帘门，不锈钢提升门

现在工业厂房普遍都使用快速提升门，提升门不仅可以抗风、防盗还具有保温性能，运行速度也比普通的卷帘门要快很多，用做厂房大门或者是物流出口的门都非常适合。

一、能抗高温的工业提升门

1.适应环境：-30度至85度

2.运行速度：0.2m/s-0.7m/s（可调节）

3.门板材质：表面双层0.4mm彩钢板，中间填充聚氨酯发泡，总门板厚度42公分；保温保湿性能好。

4.保温性能：门洞顶部、底部及两侧均设置三元乙丙橡胶密封条，关门后实现四周全密封，门板连接处装有密封橡胶隔断冷热传递，减少热损失。

5.安全保护：门的底部标配四种安全装置，安全气囊在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态或者立即停止运行，保护人员安全。扭簧由于使用寿命的原因如果突然断裂，扭簧防断系统会立即使门停止上升或下降，确保人员安全。钢丝绳断裂保护器，当钢丝绳断裂，门体突然下降时，该装置能切入导轨，阻止门体迅速坠落。

6.开关频率：提升门属于早晚用门，一天运行次数不超20次，建议每次开关间隔半个小时。

如果在高温场所的物流出入口，有人员或者货物频繁通过的话，可以选择硬质快速门。硬质快速门和工业提升门有着同样耐高温、保温的性能，但同时运行速度和频率远远优于工业提升门，运行速度可达0.8-1.5m/s，每天可以开关600-800次。

二、选择沃太VOTAL电动保温提升门的优势：

- 1、安全防断保护：扭簧防断装置、钢丝绳防断装置、底边安全保护装置。
- 2、大门防开启装置：在小门正常开启的状态，通行门传感器可以阻止电机启动，防止大门电动开启。
- 3、底边缓冲保护：门板顶部有缓冲保护器，可以防止门体跑限位，安全保护。
- 4、从细节上看，沃太VOTAL电动提升门的配件：合页、铰链都是双排结构、更加牢固；镀锌防锈处理，时尚耐久。
- 5、导轨与扶轨并用，保护滑轮与墙体，使用起来更安全。

工业门均为非标定制品，对于一些有着更加特殊要求的场所，沃太提供免费上门测量和出方案服务，根据实际使用需求进行定制生产。沃太门业有着丰富的生产和安装经验，目前已经服务了1000多家客户，值得信赖和选择！