

# 拆炉机 拆炉机 焙烧 精炼炉

产品名称	拆炉机 拆炉机 焙烧 精炼炉
公司名称	张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:拆炉机 作业方式:焙烧 用途:精炼炉
公司地址	张家口宣化区开发区长平北路10号
联系电话	86-03133881049 18632381812

## 产品详情

种类	拆炉机	作业方式	焙烧
用途	精炼炉	品牌	华泰
型号	CL系列	炉衬类型	碱性

cl 系列多功能拆炉机是我公司针对冶金行业技术发展的现状，经大幅度技术改进和系统优化合理配置而设计的产品，该机具有技术成熟、性能稳定、操作方便、安全可靠、易于维护等特点。主要用于拆除转炉、钢水包、铁水钩、混铁炉及鱼雷罐车等设备的耐火材料内衬，维修出钢口，转炉炉口及清理炉帽上的炉渣，其功能齐全完善，极大地减轻了工人的劳动强度，是冶炼生产在线或离线的理想设备。

### cl系列—全液压拆炉机主要性能参数

项目机型		cl100	cl200
重量与尺寸	长 × 宽 × 高(运输尺寸)	8870mm × 3060mm × 4000mm	9820mm × 3060mm × 4000mm
	重量	20500kg	24200kg
	尾部回转空间	2920mm	3500mm
发动机	发动机型号	6tba5.9	6tba5.9
	型式/缸数	直列四冲程水冷/6缸	直列四冲程水冷/6缸
	额定功率/额定转速	132kw/2200rpm	132kw/2200rpm
液压系统	主泵形式	负荷传感变量泵	
	主阀形式	负载敏感阀	
	系统压力	27 - 30mpa	
	先导压力	2.7 - 3.5/mpa	

	操作方式	液压先导+电控	
工作范围和性能	工作臂伸缩长度	3.6m	4.3m
	最大作业半径（水平线）	10.9m	12.6m
	工作臂额定伸缩力	105kn	115kn
	转臂仰俯角度	上26° 下60°	上26° 下60°
	工具转角	上15° 下105°	上15° 下105°
	工具头挖掘力	120kn	120kn
	转臂回转速度/角度	0-8rpm/360°	0-8rpm/360°
	转臂最大回转扭矩	35kn.m	40kn.m
	上车回转速度/角度	0-8rpm/360°	0-8rpm/360°
	行走底盘	行驶速度	0-3.0km/h
履带板宽度		600(800mm)	600(800mm)
履带长度		3900mm	4100mm
离地间隙		400mm	400mm
接地比压		0.049mpa(0.039 mpa)	0.057mpa(0.043 mpa)
爬坡能力		50%	47%
可选附件	加长臂		
	液压锤		
	扩孔器		
	钩铲		
	车用空调		