

郑州搬家搬厂公司电话方案价格费用可上门服务随叫随到

产品名称	郑州搬家搬厂公司电话方案价格费用可上门服务随叫随到
公司名称	河南迁居搬家运输有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市清华大溪地九号院23号楼
联系电话	18537148877

产品详情

郑州搬家公司讲讲搬完屋后的钢琴应该怎样保养

1. 立式钢琴重量一般在200至240公斤，卧式钢琴一般在290至490公斤。在搬运过程中最好有外包装箱，并根据箱体图案的指示进行作业。
2. 搬运时要检查包装箱体是否结实，防止箱体松散造成钢琴损坏。 3. 建议最好不要拆下钢琴零部件。若因场地限制等特殊原因，必须在专业人士指导下进行有限度的拆卸。
4. 推琴时要小心，避免用力过猛而造成琴轮折断或部件损坏。 5. 禁止钢琴露天摆放和雨天运输。 6. 用户在冬天购买钢琴，应注意在打开包装箱前先将钢琴于室内静置一昼夜，使琴体温度接近室温，避免琴体温度骤然变化。 钢琴的保养
(1)钢琴要放置于坚硬的地板上，安放要水平，每个轮子必须完全着地。
(2)由于钢琴有80%是木材加工而成的，靠墙放置时应离墙8~10cm;靠窗放置会因户外阳光直射潮湿和气温骤变而受到不良影响;若您受条件所限将其靠窗放置，一定要在窗户上悬挂厚窗帘。(3)钢琴要远离散热器和加热器等热源，以免伤害钢琴外部和内部构件，导致音调、音准品质下降。因此要避免辐射及热空气对钢琴的侵害。(4)适宜的温度和湿度，良好的通风环境是钢琴的演奏性能和声学品质表现最佳的必要条件。总的来说，相对湿度达40~70%;温度宜为20~25 是比较理想的。钢琴的某些内部构件，如木、绒、毡等对环境的影响极为敏感，稍有不慎就会损坏。(5)由绒、毡、皮和木材制成的击弦机构件精密度很高，允许的误差被限制在1/100毫米以内。这些构件，对湿度的变化很敏感，湿度过高会导致击弦机运动迟钝、琴声沉闷、金属件生锈和键子失灵等。(6)经销商会针对当地的气候条件提醒您如何保养。通常，在多云或阴雨天气请您务必关好琴房所有窗户。每次弹琴后务必合上琴盖。在阴暗潮湿的环境可以套上琴罩防止空气中的水份浸入，但在晴朗的天气要将琴罩及时晾干。(7)请将钢琴摆放在音响效果良好的地方。若一个房间里所有的声音都集中于一点，易造成声音滞后及回音。为了让琴声悦耳、丰满，最好将钢琴置于声音能均匀分布的房间。(8)钢琴顶盖上放置重物会引起共振产生杂音，顶盖会变形。除乐谱和节拍器外，任何物体都不要置于钢琴顶盖上。

(9)钢琴更不宜受太大的振动，以免造成走音和零件偏位。

(10)钢琴内部不能有水浸入，否则会导致金属件生锈，击弦机变形等严重后果。

(11)灰尘会影响击弦机系统的运动灵活性并产生杂音。用户要勤于用软布或羽毛扫清除钢琴上的灰尘，并用软布擦拭钢琴外壳，但切勿使用丙酮和甲醇擦琴。亮光漆面宜用腊液清洁。哑光漆面宜用乙醇(酒精)清洁，切勿使用腊液抛光。(12)经常注意检查钢琴内部的清洁，以防虫鼠，并注意检查有无白蚁，钢琴内可放置樟脑丸，但切勿使用杀虫剂。(13)定期用干爽的软布擦拭键盘，切勿用含酒精的清洗剂以免键子爆裂。若键子上有污迹，可用软布蘸少许肥皂水擦去，但不能用同样方法擦拭外壳。注意培养用干净的手指弹琴的习惯，使键盘长期保持清洁。指甲不能过长以免使键子产生划痕。(14)一台好的钢琴要保持最佳的演奏效果，除了保养得当之外，还须每年定期调律、一至两次，若太长时间不调整，则易造成零件永久性的磨损，或在下次调音时由于琴弦的张力骤然增加而影响结构。

(15)在钢琴使用两至三年之后，视乎内部的清洁程度，联络专业维修技师作为内部的清洁，否则，钢琴内的灰尘会影响钢琴的音色，清理灰尘，也能避免产生蛀虫生长的条件。