

8KW汽油发发电机

产品名称	8KW汽油发发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

8KW汽油发发电机

静音柴油发电机在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按1定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

静音柴油发电机适用范围：

*消防设施用电：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。

*保安设施用电：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明。

*大中型电子计算机系统电源。

*宾馆、重要办公大楼、商业金融大厦的控制室及计算机管理系统。

*医院、学校、电信设施、工业厂房、铁路，公路工矿企业。

*具有重要政治、经济意义的部分电力和照明用电。

技术参数

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

8

· 缸体结构

单缸、风冷

· 备用功率KW

8.2

· 发动机型号

OU-192FTSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

20

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业消声装置

· 连接方式

锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

945

宽mm

540

高mm

705

整机净重KG

170

7m/db(A)3000rpm(min-1)

58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

柴油发电机的优点和特点

优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管