

低温球阀 DQ41F 美科

产品名称	低温球阀 DQ41F 美科
公司名称	温州美科阀门制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:DQ41F 品牌:美科 材质:碳钢
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾区永中镇朱垟村
联系电话	86 0577 85980617 13857708615

产品详情

型号	DQ41F	品牌	美科
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	50 (mm)
适用介质	氮气	压力环境	常压
工作温度	低温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	手动
类型(通道位置)	二通式	作用对象	水

、低温阀门产品规格和设计参数：1．压力等级：2.0～10 mpa (150、300、600lb)。2．阀门通径：15～600 mm (1/2～24")。3．连结形式：法兰式、焊接式、螺纹。4．阀门材料：lcb、lc3、cf8。5．工作温度：-46 、-196 。6．适用介质：液化天然气、乙烯、丙烯等。7．驱动方式：手动、伞齿轮传动、电动。

序号	零件名称	材质	序号	零件名称	材质
		gb astm			gb
1	夹套	25 a105	5	球体	
2	阀座	wcb a216-wcb	6	阀杆	1cr13
3	阀体	1cr18ni9ti ss304	7	填料	柔性
4	密封圈	ptfe、对位聚苯	8	填料压盖	wcb

注：系列阀门主要零件及密封面材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计先用。

二、技术规范

设计标准	asme b 16.34 gb/t 12224
结构长度	asme b 16.10 gb/t 12221

连接法兰
驱动方式
试验和检验
适用介质

asme b 16.34 jb/t 79
手动、电动、气动
jb/t9092 api 598
重油、胶类等易凝固介质

序号	零件名称	材质	
		gb	astm
1	夹套	25	105
2	阀座	wcb	a216-wcb
3	阀体	25	a105
4	密封圈	ptfe、对位聚苯	
5	球体		
6	阀杆	1cr13	a247-410
7	填料	柔性石墨	
8	填料压盖	wcb	a216-wcb

注：系列阀门主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。

bq41f保温球阀主要外型及连接尺寸表

公称通径 (dn)		d	l	d		e	q	h	w	管螺纹 p
(mm)	(in)			(mm)	(in)					
20	3/4"	19	117	40	1 1/2"	58.5	147	101	170	g3/4"
25	1"	25	127	50	2"	62.5	156	106	170	g3/4"
40	1 1/2"	38	165	65	2 1/2"	63.5	181	125	250	g3/4"
50	2"	51	178	80	3"	68	218	135	250	g3/4"
80	3"	76	229	150	6"	82	275	193	350	g3/4"
100	4"	102	254	200	8"	83	300	265	420	g3/4"
150	6"	152	292	250	10"	95	403	355	1000	g3/4"
200	8"	203	330	300	12"	100	495	410	1300	g3/4"
备注		法兰尺寸请按对应的通径参阅《主要外型及连接尺寸表》								

订货须知：一、 保温球阀产品名称与型号 保温球阀阀口径 保温球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。二、 若已经由设计单位选定公司的保温球阀型号，请按保温球阀型号直接向我司销售部订购。