

# 二手回收日置 IM3536LCR测试仪

产品名称	二手回收日置 IM3536LCR测试仪
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	日置:IM3536 IM3536:IM3536 日本:IM3536
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

## 产品详情

二手回收IM3536 回收IM3536

长期回收出售，安捷伦，福禄克，日置，吉时利，横河，美能达，泰克

这次发售了LCR测试仪IM3536。IM3536具备4Hz~8MHz宽频率范围，实现高速、高精度测量。满足电子元件的研发和生产等多种领域的要求。

LCR测试仪IM3536的特点

测量频率4Hz~8MHz，精度保证范围1m 和测量范围扩大

以往产品（3532-50）的测量带宽为42Hz~5Mhz，而IM3536的带宽扩大到了4Hz~8MHz。因此，可以测量用于各个领域中的电子元件的特性。特别是，\*高频率8MHz适用于高频化的电源用电感的测量。

而且，精度保证范围比起以往产品10m 以上，IM3536的精度保证为1m 以上，因此也适用于有低频化要求的电容等的测量。

和以往产品相比，实现高速、高精度测量

IM3536和以往产品相比改善了测量时间和基本精度。

比起以往产品的测量时间为5ms（0.005秒），IM3536是1ms（0.001秒），测量速度提高了4倍。因此，用于电子元件的产线中时，有助于提高产量。

而且，相对于以往产品的基本精度（代表值）0.08%，IM3536为0.05%，因此适用于有高精度要求的电子元件。

## 连续测量功能，1台即可完成不同条件的检查

在电子元件的评估中，有时会需要对1个电子元件需要按照不同条件和项目来测量。以往产品因为测量条件的切换时间和测量时间较慢，所以这类多种条件检查会需要多台测量仪器。

IM3536的测量条件的切换和测量实现了高速化，而且IM3536具备连续测量功能（不同测量项目连续测量的功能），因此1台IM3536就可以完成以前多台测量仪器才能完成的测量。这样可以简化产线中所用自动检查机的结构，从而实现低价化。

## 具备提高检查品质的接触检查功能

检查时，发生测试探头的断线、和被测物的接触不良时，可能存在测量误差变大等影响测量值\*确性的现象。为了防止此类事情，标配了能够知道测试探头断线和接触不良的接触检查功能。由此有助于提高检查的品质。