

伞钻 华泰 伞型钻架\竖井钻机

产品名称	伞钻 华泰 伞型钻架\竖井钻机
公司名称	张家口宣化华泰矿冶机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华泰 产品别名:伞型钻架\竖井钻机 凿孔直径:33-55 (mm)
公司地址	张家口宣化区开发区长平北路10号
联系电话	86-03133881049 18632381812

产品详情

品牌	华泰	产品别名	伞型钻架\竖井钻机
凿孔直径	33-55 (mm)		

sjz系列竖井钻机简介

sjz系列竖井钻机是为建井施工穿凿竖井研制的专用设备，适用井直径范围大，操作灵活、定位精确、安全可靠。该设备以压缩空气为动力，采用液压传动，使钻架所有动作实现机械化。配用高效气动凿岩机，长推进行程，加之采用平行移动机构，使钻凿炮孔精度和效率相应提高，大大节省了辅助工作时间，与国内行业同类产品相比，工作效率提高10%。

技术参数

技术特征technical items	单位unit	sjz5.5	sjz5.6	sjz6.7	sjz6.9	sjz6.10
支撑臂数量 number of supporting boom	个pcs.	3	3	3	3	3
动臂数量 number of moving boom	个pcs.	5	5	6	6	6
支撑臂支撑范围 fixing range of supporting boom	m	∅ 4.6-6.6	∅ 5.7-7.7	∅ 4.6-6.7 ∅ 5.7-7.7 ∅ 6.6-8.6	∅ 6.6-9.8	∅ 7.6-10.8
动臂水平摆角	degree	150	150	120	120	120

horizontal swing of moving boom						
垂直炮孔圈径	m	∅ 1.6-6.3	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-8.2	∅ 1.65-9.56	∅ 1.65-10.5
vertical blasthole coverage						
凿岩机数量/型号		5/ygz70	5/ygz70	6/ygz70	6/ygz70	6/ygz70
number and model of drifter						
动力形式power type		风马达 - 液压泵 air motor—oil pump	风马达 - 液压泵 air motor—oil pump	风马达 - 液压泵 air motor—oil pump	风马达 - 液压泵 air motor—oil pump	风马达 - 液压泵 air motor—oil pump
油泵功率power of oil pump	kw	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
油泵工作压力	mpa	7 - 14	7-14	7 - 14	7 - 14	7 - 14
working pressure of oil pump						
推进器形式feeding method		油缸 - 钢丝绳 oil cylinder—wire rope	油缸 - 钢丝绳 oil cylinder—wire rope	油缸 - 钢丝绳 oil cylinder—wire rope	油缸 - 钢丝绳 oil cylinder—wire rope	油缸 - 钢丝绳 oil cylinder—wire rope
推进行程feeding stroke	m	3.5	4.3	4.3	4.3	4.3
工作气压air pressure	mpa	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
工作水压water pressure	mpa	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5	0.3-0.5
最大耗风量	m ³ /min	58	58	68	68	68
max. air consumption						
收拢后外型尺寸 (直径x高) retracted dimension (dia. x height)	m	∅ 1.7x6	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x7.2	∅ 1.9x7.7	∅ 1.9x8.2
钎尾规格shank	mm	b25 159六角钎杆 hex steel rod	b25 159六角钎杆 hex steel rod	b25 159六角钎杆 hex steel rod	b25 159六角钎杆 hex steel rod	b25 159六角钎杆 hex steel rod
钎头直径bit dia.	mm	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55	∅ 38 - ∅ 55
钎杆长度length of steel rod	m	3.9	4.7	4.7	4.7	4.7