双速高温消防排烟风机 高温消防排烟风机 卓源

产品名称	双速高温消防排烟风机 高温消防排烟风机 卓源
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

今天我们要给大家普及一下有关于消防排烟风机的配件应该具备的相关标准,希望通过我们的讲解能够更好的帮助到大家了解,如下:一、机壳:机壳的制造精度应符合有关规范的规定,机壳内电机支座应有足够的强度与刚度,能承受运转产生的动负荷,其高度应保持电机轴心与机壳中心一致。轴流风机机壳应进行热镀锌处理,热镀锌层平均厚度应不低于70 µ m。 二、减振:招标设备在组装过程中,静平衡先于动平衡,其机壳振动速度不大于1.8mm/s,供应方应提供与风机配套的减振器和紧固螺栓。 三、叶片:风机叶轮结构应采用率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。

消防排烟风机的安装说明

首先,熟悉消防排烟风机的样机,高温消防排烟风机,消防排烟风机的规格、形式、叶轮转动方向、进出气流方向。 在安装消防排烟风机前,应检查叶轮是否有摩擦现象,高温消防排烟风机价格,检查各部件是否完整,附件是否连接牢固,并仔细检查叶片是否运输损坏或变形,否则修复后即可安装。

然后,3c高温消防排烟风机,连接消防排烟风机进出口的风管应分开支撑。

不允许在消防排烟风机的部件上增加管道重量。 安装消防排烟风机时,注意消防排烟风机的水平位置。 消防排烟风机与基础之间的连接面及出风管的连接面应进行调整,使其自然匹配。 不允许强制连接。

安装消防排烟风机后,用手或杠杆拉动叶轮,检查叶轮是否有过紧或摩擦现象,是否有任何物体 阻碍旋转,如无异常现象,即可进行试运行。

消防排烟风机传动装置的外露部分应配备防护罩(由用户提供)。

如果消防排烟风机的进风口没有与管路连接,还应加装保护网或其他安全装置(由用户提供)。

消防高温排烟风机广泛运用于什么场所?

消防高温排烟风机广泛运用于高級工业建筑、烘干箱、地下停车场、隧道施工等场所.消防高温排烟风机采用关键主要参数为操作温度、排风量、电机额定功率、效率、噪音、电机额定功率、转速比及轴功率.并具备特性,耐热特性优良、效率、占地面积比离心通风机少、安装便捷等特性.

山东卓源空调设备有限公司为客户提供好的产品和技术支持;健全的售后服务。"以人为本,以质取胜"的企业理念,双速高温消防排烟风机,贯穿企业生产始终,一切以市场为导向,一切以客户为中心,是我公司的经营宗旨。我公司将不断拖出新的产品,不断创新,求实,发展,为人类环境贡献精品。您的选择,我们的合作,实现共赢!

双速高温消防排烟风机-高温消防排烟风机-卓源(查看)由山东卓源空调设备有限公司提供。双速高温消防排烟风机-高温消防排烟风机-卓源(查看)是山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:穴经理。