

包装纸盒 快递包装纸盒 豪泰纸制品

产品名称	包装纸盒 快递包装纸盒 豪泰纸制品
公司名称	南宁市豪泰纸制品包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区永宁村丁坡七队63号
联系电话	13617711638

产品详情

瓦楞纸板的面纸、里纸、芯纸和波型瓦楞纸的楞峰粘合程度，在一定单位长度内所能承受的剥离力，叫做瓦楞纸板的粘合强度，表示了瓦楞纸板裱贴的牢固度。

A型瓦楞纸板的检测，剥离架的插针应采用 3mm，包装纸盒，而B、C型瓦楞纸板剥离架的插针则应采用 2mm比较合适。剥离架上的每根插针应正好对准瓦楞槽口的中心部位，且间距调整相等后，将各只螺丝拧紧固定。粘合强度的检测试样，可从3个样箱中分别各取4块，其瓦楞方向为短边方向，材质应完好无损，无脱胶、无起泡现象。试样规格为25mmx80mm，误差在±1.0mm以内，这样可较好地保证检测结果的准确性。

粘合强度的换算公式为： $P = F / L$ 。式中：P为瓦楞纸板试样的粘合强度，用N / m表示；F是试样分离时读取的力值，单位是N；L是试样长边的尺寸，单位是m。粘合剂的质量、配方以及设备、操作工艺等因素的合适与否，快递包装纸盒，决定着纸板的粘合强度，而纸板粘合强度的好坏，在很大程度上影响着纸箱的抗压力强度、耐破强度和戳穿强度等性能。

印刷效果好印刷清晰

包装印刷精美，极具展示性、广告性。

极大地提高了包装的档次，起到无声销售的作用。

彩箱彩盒包装设计的特征主要体现在实用性、审美性、经济性、独创性及相关性几个方面.实用性是设计的基本属性之一，主要考虑体现产品的功能和作用，可以通过包装的材料、结构、造型以及图案等来体现.商品的功能和功用不同，对包装设计实用性的要求也不相同.审美性要求将各种因素相结合以设计出符合时代特征、民族特色、美感突出的包装产品设计.

我厂主要生产：普通纸箱、彩箱、月饼盒、茶叶盒、酒盒、工艺礼品盒、食品包装盒、彩箱、等各种包装礼盒；手提袋、台历、挂历、印刷品等。

包装箱作为现代物流不可缺少的一部分，承担着容装、保护产品的重要责任，包装纸盒厂，包装箱的物理性能指标则成为其质量评估的依据。

目前对于包装纸箱的测试，大概有边压、耐破、平压、戳穿、粘合剥离、水份、抗压等基本测试，包装纸盒生产商，延伸测试有吸水性、挺度、防潮性能、印刷耐磨性、竖压等一系列测试。

1、边压强度测试的意义：直接影响瓦楞纸箱的支撑强度 – 瓦楞纸箱承受重力主要是靠楞，边压即是考核楞强度的途径；

影响瓦楞纸板边压强度的主要因素：瓦楞纸板的生产工艺、瓦楞纸板的结构、瓦楞纸板的楞形、瓦楞粘合剂的影响。

边压强度的定义：在瓦楞方向上，一定高度（25mm）的瓦楞纸板，单位长度（100mm）所能承受的垂直均匀增大（12.5mm/min）的力，称为瓦楞纸板的边压强度；

2、耐破强度测试的意义：影响瓦楞纸箱的侧支撑强度 – 瓦楞纸箱防护产品，耐破即是考核纸板单位面积所能承受均匀增大的压力值。该测试是考察纸箱在实际运输环境中承受静态的局部挤压的能力；

耐破强度的定义：瓦楞纸板单位面积所能承受的均匀增大的压力值为瓦楞纸板的耐破强度。

包装纸盒-快递包装纸盒-豪泰纸制品(诚信商家)由南宁市豪泰纸制品包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南宁市豪泰纸制品包装有限公司（www.gxhaotai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为牛皮纸具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!