

丙烯酸羽毛球场施工工艺及说明

产品名称	丙烯酸羽毛球场施工工艺及说明
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-116
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

丙烯酸涂料适用于室外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场地等场地的地面施工，还可用于休闲区、健身房、康体活动场地等地面的施工。

丙烯酸球场面层功能特点：

丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础与沥青基础层，与相宜的价格，提高优质的运动场地地面涂料，被推崇为最经济的休闲及专业的球场地面系统，为国家网球协会（ITF）认可产品，国际比赛场地适用。

- （1）水性原料，100%绿色环保产品，无毒无害。
- （2）易施工，对气候环境的适应性强，耐候性高，不易老化，使用寿命长，耐紫外线能力强。
- （3）极佳的耐磨防滑性能，产品附着力强，剥离强度高，透气，不易气泡。
- （4）造价低廉，日常维护保养便利。

工艺说明：

- 1.球场基础清晰清理、修复、滚涂或喷涂防水底涂。
- 2.试水：全场洒水，将地面积水处用粉笔做个记号、采用丙烯酸中涂层进行局部修补（积水修补及中涂施工应交叉进行、以免图层后留有痕迹）；
- 3.刮涂丙烯酸中涂层+80目石英砂1-3遍（约0.6-1mm）；
- 4.刮涂丙烯酸面涂层+120目石英砂区域分色一遍后并用纯面漆滚涂一遍（0.5-0.8mm）

5.球场分道画线。

施工说明：

- 1.沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹。水泥混凝土是平整、坚硬、表面粗糙、无反砂现象、不能出现断裂和细缝、表面不能有浮出的水泥粉、水泥混凝土标号达到砼C-25检验标准。
- 2.基础含水率要求8%一下、相对湿度55%以下、阴雨天和大气相对湿度高于85%时、或气温在5 以下40C以上、应避免施工。
- 3.混合类的材料需充分搅拌均匀、搅拌好的材料尽快使用、放置时间过长将影响材料性能能或者报废。