

# 凯祥耐磨材料质高价优 湖南超高分子量聚乙烯板材

产品名称	凯祥耐磨材料质高价优 湖南超高分子量聚乙烯板材
公司名称	汤阴县凯祥耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市汤阴县河畔人家1号楼2单元A102
联系电话	13837209330 13837209330

## 产品详情

特性：韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。聚乙烯板材应用领域：饮用水污水管道，热水管道，超高分子量聚乙烯板材规格，运输容器，泵和阀门部件，医用器具部件，密封。特性：韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。聚乙烯板材应用领域：饮用水污水管道，热水管道，运输容器，超高分子量聚乙烯板材生产厂家，泵和阀门部件，医用器具部件，密封。

聚乙烯板材具有很好的抗电性能，因为有一些材料在温度达到一定程度之后电抗下降，容易出现电路断路等现象，甚至引发严重的事故，而聚乙烯板材则不然，它可以在范围很大的温度空间内具有的电性能，该板材在温度很高的条件下，也可以保证其50kV/mm的击穿电压，就是说如果电压达到50千伏，才可以击穿1毫米的聚乙烯板材，由此可见其优异的电抗能力。聚乙烯板材的抗电性能主要就是这些，相信随着我们技术的不断提高，湖南超高分子量聚乙烯板材，其性能也将会不断完善，其应用范围也将会更加的广泛。

的耐磨性，良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性，超高分子量聚乙烯板材特点，耐热性优于一般PE，缺点是耐热性（热变形温度）低、加工成型性差，外表面硬度，刚性，耐蠕变性不如一般工程塑料，膨胀系数偏大。UHMWPE流动性差，熔融状态下粘度极高，是呈橡胶状的高粘弹性体，早期仅能用压制和烧结方法成型，目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。

凯祥耐磨材料质高价优-湖南超高分子量聚乙烯板材由汤阳县凯祥耐磨材料有限公司提供。汤阳县凯祥耐磨材料有限公司 ([www.tyknmcl.com/](http://www.tyknmcl.com/)) 是河南 安阳,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凯祥耐磨材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凯祥耐磨材料更加美好的未来。同时本公司 ([www.sunnovelty.com.cn](http://www.sunnovelty.com.cn)) 还是从事耐磨聚乙烯板,高密度聚乙烯板,超高分子量聚乙烯板材的厂家,欢迎来电咨询。