

# 单组份聚氨酯密封胶是油性还是水性

产品名称	单组份聚氨酯密封胶是油性还是水性
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	25.00/支
规格参数	类型:聚氨酯嵌缝胶 型号:606型 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶应用范围：

单组份聚氨酯密封胶结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝；单组份聚氨酯密封胶的密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

单组份聚氨酯密封胶详解：

单组份聚氨酯密封胶是一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

聚氨酯密封胶施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将单组份聚氨酯密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的单组份聚氨酯密封胶到固化为止，避免与水接触。

遇水膨胀止水胶产品特性：

单组份聚氨酯密封胶止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低；单组份聚氨酯密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年

## 单组份聚氨酯密封胶和遇水膨胀止水胶的区别

单组份聚氨酯密封胶是密封胶的一种，遇水膨胀止水胶也是聚氨酯型，这两种密封胶的区别是，遇水膨胀止水胶具有遇水体积膨胀变形变大，用在施工缝起到密封防水作用，而聚氨酯密封胶不膨胀，只起到密封作用。