

螺杆空压机直销图片 赣州空压机直销图片 一强节能装备空压机

产品名称	螺杆空压机直销图片 赣州空压机直销图片 一强节能装备空压机
公司名称	山东一强节能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心
联系电话	18953976811

产品详情

空压机意外停机的原因——热继电器跳开

热继电器的工作原理是由流入热元件的电流的产生热量，使有不同膨胀系数的双金属片发生形变，当形变达到一定距离时，就推动连杆动作，使控制电路断开，从而使接触器失电，主电路断开，实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件，以其体积小，结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

1、热继电器常见故障原因

流过热继电器的电流严重超载或负载短路；热继电器额定电流与实际负载电流不符；空压机电动机操作过于频繁；热继电器动作机构不灵，使热元件长期超载而不能保护热继电器；热继电器接线头接触不良引起发热烧坏。

热继电器常见故障检修方法：

1)热继电器的规格要选择适当，过小会使热继电器误动作，并且主电流容易烧坏热继电器主回路；过大时会造成热继电器不动作。所以在选择热继电器时，要使热继电器额定调整范围内的中间值正好与所控制的电动机负载的额定电流值一致，使热继电器有一定的电流调节范围为最佳。

2)检查电路故障，在排除短路故障后，更换合适的热继电器。

3)改变操作电动机方式，减少启动电动机次数。

4)更换动作灵敏的合格热继电器。

5)设法去掉接线头与热继电器接线端子的氧化层，并重新压紧热继电器的主接线。

空压机的主要日常保养工作如下：

1.皮带的调整

新机第一次运转30小时后必须检查皮带，若有太松现象，应立即加以调整，以后每1000小时调整一次。更换皮带时，赣州空压机直销图片，须所有的皮带一起更换，不得只更换一条皮带，否则张力会不平衡。

2.空气过滤器的保养

压缩机每运转500小时，需对空滤芯进行清洁。可用压缩空气从内向外吹除滤芯中灰尘，一般每2000小时更换一次，环境较差则缩短时间。

3.电气的保养

电机的风罩和散热翅片需定期清洁，电器线路需定期检查，注意有没有接触不良和线路发热等不正常现象。

4.其他一些日常保养项目，如整机的清洁等。

下面我们跟空压机厂家来看看怎么判断变频空压机是否耗油量偏大：

1、首先排除机器的管件外表无漏油或渗油现象。

2、空压机的油位是否有明显下降，观察油位指示线要在同等工作环境下对比，比如同样负载7bar压力下，螺杆空压机直销图片，油位在前后时间是否有变化或是都在停机十分钟后观察油位是否有区别。

3、对于自身配带水分离器的机器，从水分离器排水口取样，将水排出盛放在一个干净的容器（杯子或是矿泉水瓶）里然后沉淀五分钟左右，再观察是否有点状或是油膜状机油聚集在容器表面。一般情况在迎着光观察时仅有少许稀薄的五彩斑斓的油花，未沉淀前，取样的水可能会呈乳白色，这是正常的，对于没有配带水分离器的变频空压机可观察储气罐排水状况，和之前的正常情况对比排出的水是否带出的机油更多。

油空压机机器本身材料不含油性物质，工作时也不用添加任何润滑油，因此大大提高了所排出空气的质量，对用户所要配套设备的安全也有了保障，螺杆空压机直销图片，不像有油空压机，因排出气体中含大量油分子，会对用户所配套的设备带来不同程度的腐蚀。

目前国内压缩机市场分布广泛，但却不集中，其主要的表现形式在真正的中低端产品市场与产品市场之间的竞争。由于众多的技术窍门还没有完全掌握和创新的基础能力还不强以及在知识产权问题上被动的制约行业的发展，然而竞争的主要优势应该是在依靠技术优势与技术，在激烈的市场竞争中稳固的占据一席之地。

螺杆空压机直销图片-赣州空压机直销图片-一强节能装备空压机由山东一强节能装备有限公司提供。山

东一强节能装备有限公司 (www.yq0539.com) 位于沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一强节能装备在节能设备中享有良好的声誉。一强节能装备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一强节能装备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。