

电厂安全防护栏杆 热镀锌球接立柱污水处理厂安全球接防护栏

产品名称	电厂安全防护栏杆 热镀锌球接立柱污水处理厂安全球接防护栏
公司名称	安平县川纳海金属丝网制造有限公司
价格	46.00/根
规格参数	品牌:川纳海 表面:热镀锌 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇王各庄村东头
联系电话	13373186511

产品详情

1、球接栏杆简介：

球接栏杆主要采用球接点、普通钢热浸锌或不锈钢，工厂化生产

2、球接栏杆特点：

具有新颖美观、安装方便、坚固耐用、免维护等特点。

3、球接栏杆用途：

广泛适用于矿山、电力、石化、机械、轻工、造船、铁路、道路、桥梁、码头、学校、水厂、污水处理厂和园林等领域的走道、平台、楼梯、和隔离栏等。

4、球接栏杆标准：

产品符合国际标准：英国BS6399和BS6180、澳大利亚1650-1985等，以及中国标准4053.3-83。

5、球接栏杆规格：

（1）球接栏杆规格表：

1）、型号主要有：WHE/1、WHE/2 及WHE/3三种。

2）、横杆数主要有1、2及3根三种。

3）、高度主要有1.017米、1.2米及1.5米三种。

- 4)、球直径主要有66mm、70mm、76mm及85mm四种。
- 5)、立柱直径主要有48mm、51mm、42.3mm、38.1mm四种。
- 6)、扶手直径主要有48mm、51mm、42.3mm、38.1mm四种
- 7)、横杆直径42.3mm、51.0mm、26.8mm、32.0mm四种。

(2) 球接栏杆规格表备注：

(2)、立柱间距：

主要是1000,1200,1500mm三种

(3)、栏杆高度：

如果是双杆，水平栏杆的扶手的最小高度为1100mm；楼梯斜栏杆：扶手的垂直高度最小为900mm；如果是三杆，栏杆高度通常为1200mm；单杆或三杆以上的按设计；

(4)、横杆与立柱的联接方法：

一般采用焊接固定的方法，焊位处作局部防锈处理；也可用紧定螺钉或销钉固定，安装时需现场配钻相应的安装孔。

(5)、若客户为节省成本而降低栏杆高度，减少钢管厚度或增大立柱间距等，由此造成的一切后果本公司不予负责。

6、球接栏杆安装指南

球接栏杆安装通常分为水平安装及阶梯安装两种方式，具体如下：

(1)、水平安装：

1)、当安装空间充裕时候，排列立柱及管件使其平行于安装部位，由两头穿立柱于栏杆管件，扶正扶手栏杆并安装固定螺栓，定位并旋紧螺栓，必要时加入垫片。

2)、当安装空间不足时，固定末端立柱，将扶手栏杆穿过立柱，穿立柱于栏杆管件并将垫块

垫在地板下；继续穿立柱，将垫块垫到后一个立柱下；将前一个立柱移到固定位置；安装螺栓及找平，必要时加入垫片。

(2)、阶梯安装

1)、为了安全请由头一阶段安装。

2)、一阶段安装定位后，安装下一个立柱，但不要紧固。

3)、穿入栏杆管件至一根立柱半个球位，其余部分悬空。

4)、穿栏杆管件于一、二根立柱，并使其超出头一根立柱约75mm.

5)、安装弯头并焊接固定。

6)、安装余下的立柱并固定