

日照格宾网

产品名称	日照格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

日照格宾网，+++实力商家+++我们有产业优势，质量优价格低，使您一站式采购的理想厂家，常年现货供应，特殊规格加工定制，报供货日期，全国发货全国施工

日照格宾网，+++实力商家+++目前国内采用雷诺护垫的水利工程在逐渐增多，主要有广东省连江西牛航电枢纽工程、湖南省洞庭湖整治项目护岸工程、湖北省汉江崔家营航电枢纽工程导流明渠护岸工程、湖北省嘉鱼燕子窝长江航道护坡工程、新疆五家渠场界沟引水渠岸坡防护工程、湖南株洲航电枢纽工程泄洪闸下消能防冲工程、松花江大顶子山航电枢纽护坡工程、哈尔滨市三家子堤防工程等。

其中新疆五家渠场界沟引水渠岸坡防护工程已于2006年5月投入运行，此工程处于寒冷地区，通过该工程1年多的运行情况来看，效果好。

铅丝石笼网 特点：(1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。(2)施工简便，不需特殊技术。(3)耐腐蚀，镀锌材料不怕海水，有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。(4)抗高压，可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。(

具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害，有利于山坡和岸滩的稳定。节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。(8)进度快，利于赶工期：可多组同时施工，平行，流水作业。(9)柔性好：无结构缝，整体结构有延展性。

弯道凹岸处的格宾网，应该按照上顺下挑、上疏下密的原则设置。第一个格宾网的位置和长度要慎重选择。一般情况下第一格宾网应该布置在水流转折点的上游，使水流在没有靠近河岸之前，就能控制住主流，起到因势利导的作用。如果把第一座格宾网布置在顶冲点或顶冲点以下，格宾网就不能发挥很好的作用。

在顶冲点，水流逼近，冲击力大，无法迎托水流外移，防守困难。若放置在顶冲点以下，那么危险已经形成，格宾网也起不到太大的作用。第一座格宾网也不可过长。如果第一座格宾网布设得过长凸出

，将使本身受力过大，严重干扰了水流，给以后各个坝的防守造成了困难。