

耐酸碱防腐漆 耐酸碱涂料 耐酸碱油漆

产品名称	耐酸碱防腐漆 耐酸碱涂料 耐酸碱油漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、 组成：该漆是由耐酸树脂、改性聚氨酯树脂、颜料、增塑剂和各种助剂及溶剂配置而成，固化剂为成份二，分装供应。

二、 特性：该漆为挥发性涂料，漆膜干燥快，防腐性能好，并且具有较好的耐潮湿、耐酸碱、抗化学气体和耐盐雾性能。

三、 用途：该漆适用于船舶、桥梁、港口设施、化工设备、钢铁构件、供热管道内壁等防腐，是一种高性能的防腐涂料。

四、 技术指标：

项目	指标
漆膜外观	平整 符合样板要求
细度 不大于	40-50um
粘度 不小于	80-120S
干燥时间(实干)	24h
附着力 不大于	1级
柔韧性 不大于	1mm
耐水性(甲法24h)	无变化
耐酸碱性	合格
耐温性	150
耐蒸汽性	

五、 施工参考：

- 1、 表面处理：底材要处去油污和杂物，保证干净，先涂刷底漆，干燥后涂刷面漆。
- 2、 使用前搅拌均匀，把 两组份按规定的比例充分混合搅拌均匀，用专用稀释剂调整至施工粘度。每道涂层涂装间隔为24小时以上，整个涂层完成后，应有一周的保养期。
- 3、 建议涂刷1底2面，3.5平米/kg。