

# 钢结构厂房屋顶通风天窗 南通屋顶通风天窗 永业通风厂家

产品名称	钢结构厂房屋顶通风天窗 南通屋顶通风天窗 永业通风厂家
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

### 屋顶通风天窗

本图集的通风天窗、通风帽具有结构重量轻、外形美观、通风效率、防雨雪和避风性能好、安装方便等特点。图集的编制体现了新材料、新技术、新工艺，类型多样、设计合理，便于设计选用和施工安装，有利于通风天窗、通风帽在钢结构工业厂房与公共建筑工程中的应用和推广。《通风天窗》国家建筑标准设计图集适用于电力、钢铁、冶金、化工、机械等工业厂房及大型超市、商场、车站、码头等公共建筑，本图集包括弧线（折线）型和薄型两大类共12种型号的通风天窗，以及通风帽。天窗及通风帽均为专业生产厂家的定型产品。图集由说明，南通屋顶通风天窗，选用表，平、立、剖面图，安装图等部分组成。

### 屋顶通风天窗

屋顶通风器功能改善后：

- 1，工厂的自动提取，住宅的热量和水分，灰尘，车间电动屋顶通风天窗，气味，烟雾，异味的化工原料，使空气洁净，舒适。
- 2，有效地降低室内，仓库，车间或车间温度可达2-3度，避免夏季热应激和烦躁的情绪，缓解高温对存储产品或原料的影响。
- 3，屋顶通风器根据自然气候自动操作，钢结构厂房屋顶通风天窗，不耗电，节约能源和金钱。家庭住宅一次性投资几百元即可享受几十年的舒适，工厂，仓库投资安装可以节省大量的功率消耗，且效果显著。

不同质地的屋顶通风器有不同的洗涤方法，时常的清洗可以保证电动开窗机的使用寿命。除了使用洗衣粉之外，-好加入少许衣物柔顺剂，能让电动开窗机洗后更加光泽。

屋顶通风器其吸尘力较强，平时可用吸尘器清洁；拆洗时，-好先到户外抖一抖，抖落附着表面的尘土，采光屋顶通风天窗定做，再放入溶有洗涤剂的温水中浸泡 1 5 分钟左右；切忌用力拧绞，以免绒毛脱落，建议用手轻轻压洗；洗净后放斜式架子上，沥干水分；不要直接阳光下曝晒。电动开窗机平时可用湿棉布擦拭；每月用洗涤剂彻底清洁一次，蘸少许洗涤剂顺一个方向逐叶擦拭即可；因为材质和喷漆的原因，屋顶通风器比较容易脏，要注意不能曝晒。

顶通风器排除了厂房内的污染气流，屋顶通风器使厂房内获得应有的新鲜空气，并带走影响人工健康和产品质量的大量余热，污浊气流和有害气体！

通风器通风的设计原理，应该尽一切努力降低中性面的位置。以下两个原因：

- 1.表面低的位置，这意味着在室外的新鲜空气进厂的，基本上所有的或所，将起到决定性的作用。
- 2.屋顶通风器的位置越低，排气口距离和表面排气压力，更大的高度的值越大。排量一定的前提下，增加了屋顶通风器排气压力的手段可以降低排气口的天窗开口面积。

(1) 设计开发出合适的叶片型线，以减小叶栅中的摩擦损失和尾迹涡流损失。

(2) 确定适当的叶片数和轮毂比，以减小二次流损失。

(3) 设计合理的筒状机壳高度和叶轮径向间隙，以减小环面损失。

(4) 匹配合适的高效率电动机，以提高整机效率。

(5) 改进设计通风天窗筒状机壳的进口集流部位，以改善进口气流状况。

(6) 改进设计通风天窗出口的网罩，以减小出口阻力。

(7) 将风叶与电动机支架改进设计，让其尽量发挥出导流的作用。

(8) 完善试验检验设备，以便及时掌握风机的实际空气动力性能

钢结构厂房屋顶通风天窗-南通屋顶通风天窗-永业通风厂家由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司（[www.sdytfc.com](http://www.sdytfc.com)）是一家从事“通风气楼,通风天窗,通风器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永业通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.ytfc.cn](http://www.ytfc.cn)）还是从事屋顶通风气楼，消防排烟天窗，钢构厂房通风天窗的厂家，欢迎来电咨询。

