

管道橡胶密封圈 管道密封圈 坤豪橡塑制品

产品名称	管道橡胶密封圈 管道密封圈 坤豪橡塑制品
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

O形圈是一种小截面的圆环形密封元件，常用截面是圆形。主要材料为合成橡胶，在液压工程中是用的多、普遍的一种密封件，主要做静密封及滑动密封用。

与其他密封件比有如下特点：

- 1.密封性好，寿命长；单圈就可对两个方向起密封作用；
- 2.对油液、温度和压力的适应性好；
- 3.动摩擦阻力小；体积小，重量轻，管道泵密封圈，成本低；
- 4.密封部位结构简单，拆装方便；
- 5.既可做静密封也可做动密封；

橡胶是取自橡胶树、橡胶草等植物的胶乳，加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料。高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。橡胶具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（ T_g ）低，污水管道密封圈，分子量往往很大，大于几十万。

氯醚橡胶

氯醚橡胶兼有，氯丁橡胶，酯橡胶的优点，其耐油、耐热、耐臭氧、耐燃、耐碱、耐水及耐性能都很好

，并具有良好的工艺性能，其耐寒性较差。在使用温度不太低的情况下，管道密封圈，氯醚橡胶仍是制造油封，各种密封圈，管道橡胶密封圈，垫片，隔膜和防尘罩等密封制品的良好材料。

酯橡胶

酯橡胶具有耐热油(矿物油，润滑油和燃料油)，特别是在高温下的耐油稳定性能，一般可达175℃，间隙使用或短时间可耐温200℃。

管道橡胶密封圈-管道密封圈-坤豪橡塑制品(查看)由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，坤豪橡塑制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈德福。