

耐高温o型密封圈 重庆坤豪橡塑制品 密封圈

产品名称	耐高温o型密封圈 重庆坤豪橡塑制品 密封圈
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

橡胶是取自橡胶树、橡胶草等植物的胶乳，密封圈o型，加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料。高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。橡胶具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，型密封圈，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T_g）低，分子量往往很大，大于几十万。

工作压力压力大小，波动幅度和频率以及瞬时出现的大压力等；

工作温度包括瞬时出现的温度以及冷热交替出现的温度；

价格与来源。

一般来说耐油用，耐臭氧用氯丁橡胶，耐热用酯橡胶或氟橡胶，耐高温o型密封圈，耐高压、耐磨用聚氨酯橡胶，耐寒同时又耐油用共聚橡胶等。密封材料是指能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料称为密封材料。

三元乙丙橡胶在橡胶中密度是低的有高填充的特性，但缺乏自粘性和互粘性。此外，密封圈，三元乙丙橡胶有突出的耐蒸汽性能，可制作耐蒸汽膜片等密封制品。三元乙丙橡胶已广泛用于洗衣机，电视机中的配件和门窗密封制品，或多种复合体剖面的胶条生产中。

聚氨脂橡胶

聚氨脂橡胶具有优异的耐磨性和良好的不透气性，使用温度范围一般为-20 ~ 80 。此外，还具有中等耐

油，耐氧及耐臭氧老化特性，但不耐酸碱、水、蒸汽和酮类等。适于制造各种橡胶密封制品，如油封、O形圈和隔膜等。

耐高温o型密封圈-重庆坤豪橡塑制品-密封圈由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司（www.tz1288.com）是从事“生产,加工,销售:橡塑制品,管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈德福。