

# 交通设施设备 交通设施 盈捷交通

产品名称	交通设施设备 交通设施 盈捷交通
公司名称	丹阳盈捷交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市访仙镇永丰工业园
联系电话	18261185556

## 产品详情

### 护栏

桥梁护栏是设置在桥梁上的护栏，其目的是为了预防机动车由于意越出桥面作用。同时桥梁是链接城市两地的纽带，在城市交通中扮演着重要的角色，也代表着一座城市的文化气息，使用栏杆也起到的美观桥梁的作用，给我们的城市增添了一处美景。

那么在对桥梁上的栏杆继续宁景观设计时需要注意什么，有什么要求呢？大家分析下进行景观设计的要求有哪些：

- 1、我们首先需要保证我们选用的护栏同桥梁形状相融合，保证护栏能够适应桥型，格调要一致；
- 2、在考虑完护栏与桥梁相融合的同时，我们还需要保证桥梁和护栏同周围环境协调一致。
- 3、在对桥梁上的护栏进行景观设计时，我们还需要考虑到当地的地域文化。与当地的人文环境相融合、风俗相融合，交通设施公司，体现当地的文化气息，给当地增添一张崭新的文化名片。

### 景观护栏

景观护栏在我们生活中无处不在，护栏广泛应用于市政工程、交通、社区、港口、机场、仓储区域的维护，此类产品日趋发展成熟，成为建材行业的重要分支，行业规模不断扩大，样式不断增多。

在日常使用过程中难免产品会坏，那么我们在进行后期维护过程中，有哪些因素我们需要考虑呢？

1、首先我们需要区分路边电线和护栏，当电线平行或靠近于公路护栏网且电线在公路护栏网上方时，应在每端或按不大于400M的间距埋设地线，接地电阻值小于10欧姆。而且在高压输电线穿过安置公路护栏网之处，公路护栏网应按电力部分的划定接上地线。

2、在对护栏进行维修之前能够列出一份详细的图纸，然后按照上面的指示进行操作。维修时应按图纸所示安置，安稳地安置在立柱或支持上；金属网应舒展拉紧，交通设施设备，全部布局不得歪曲。如果发明公路断绝栅中若有断开处或在门路交织口时，可视必要得调调解立柱间距。

不锈钢景观护栏结构一般分为主杆和立柱，立柱也可以称之为立管，就是用来支撑主管的。主管的壁厚按照国家的标准是1.2mm，不锈钢护栏在生活中经常见到，比如楼梯护栏、阳台护栏、桥梁栏杆等等。不锈钢护栏有许多优点，因此得到了大范围的普及。

不锈钢护栏立柱安装及基层处理注意事项有哪些

1、楼梯护栏立柱部位及基层混凝土不允许有酥松现象；

2、不锈钢立柱在进行安装时，高度需要复合相关规定要求；

3、基层凹凸不平处必须剔除或修补平整，交通设施产品，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不允许使用水泥砂浆填补，交通设施，相关施工人员应该使用高强度混凝土进行修补。等到有一定强度后，才可以进行护栏安装施工。

4、相关预埋件高度、位置、数量需要复合设计要求及安装规定；

5、产品预埋件需要进行防锈处理，在施工前后发现预埋件不符合规定要求时，需要及时安相关规定进行处理。

交通设施设备-交通设施-盈捷交通由丹阳盈捷交通设施有限公司提供。丹阳盈捷交通设施有限公司（[www.dyyjzt.com](http://www.dyyjzt.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盈捷交通——您可信赖的朋友，公司地址：丹阳市访仙镇永丰工业园，联系人：祁小品。