

气动隔膜泵报价 淮北气动隔膜泵 皖江物资

产品名称	气动隔膜泵报价 淮北气动隔膜泵 皖江物资
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

煤矿用气动隔膜泵的安装

煤矿用气动隔膜泵在21世纪后，其发展速度非常迅速，现今它正逐步侵入其他泵的市场，并占有非常大的市场份额。例如在喷漆、陶瓷业中，气动隔膜泵已占有绝对的主导地位，而在环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额，并具有其他泵不可替代的地位。

1、煤矿用气动隔膜泵安装和启动：

把隔膜泵放置在尽量靠近产品的地方，气动隔膜泵，使吸入管线路最短、配置零件数量减少，淮北气动隔膜泵，不要减少管路规格。为了延长隔膜寿命，要使泵尽量靠近被抽的液体，入口压力超过3米液柱时需要安装一套缓压调整装置来延长隔膜寿命。如果安装硬管道，在泵和管道之间要用短的软管来连接。

2、给隔膜泵供气：

将泵的进气口连接到有足够容量并且压力符合设计要求的气源上。如果供气线路是硬管道，在泵和管道之间连一短的软管来减少扭曲。除了空气进气的盖帽，空气进气管道、调压过滤器的重量也必须通过某种方法支撑。

3、隔膜泵操作前检查：

隔膜泵工作前，检察所有固定物以防松弛，将松的地方拧紧以免泄露，用随泵所附的卡中所介绍的方法固定。

4、隔膜泵进气和启动：

启动时，空气阀打开约1/2到3/4圈，泵启动后，打开空气阀增加空气流量以达到要求的流量。

5、气动隔膜泵排气：

如果膜片坏了，抽取的液体或气体会进入泵的空气口，被排入大气中，当抽取危险或有毒物质时，需要管道排到合适的地方作安全处理。如果将泵沉入液体中工作，气体要从液面上被排出，气动隔膜泵报价，减少排气管尺寸会限制气体流量，降低泵的使用率。当物料水平面高于泵时，则排出口需在更高的地方以防出现虹吸现象。

6、气动隔膜泵使用后：

如果用于输送易固化的物质，为了防止泵受损，每次使用后都要彻底清洗干净泵。

?气动隔膜泵的用途

气动隔膜泵的用途：

- 1、气动隔膜泵可抽吸各种污水。
- 2、气动隔膜泵可抽吸各种化学腐蚀剂、石油、泥浆、清洗油垢。
- 3、气动隔膜泵可抽吸各种据毒、易燃、易挥发液体。
- 4、气动隔膜泵可抽吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 5、气动隔膜泵可抽吸各种高温液体，蕞高温度可耐150 。
- 6、气动隔膜泵可作为各种固液分离设备的前级送压设备。

气动隔膜泵的核心部件隔膜片的常见类型：

- 1、四氟隔膜是蕞常见的一种耐酸碱隔膜片，进口气动隔膜泵，经济实惠，颜色为乳白色，适合一些温度偏高的腐蚀性液体。
- 2、特氟隆隔膜进口材质耐腐蚀性膜片，相比四氟膜片在耐酸碱性上面有更好的优势，柔软度相对更高，耐疲劳性强，颜色为乳白色，蕞佳适宜温度小于80摄氏度。
- 3、聚胶隔膜进口材质加厚型聚胶膜片，耐疲劳，耐摩擦，温度适宜：80 以下物料，耐微酸微碱；颜色蓝，主要为QBY3第三代气动隔膜泵配置中间一个孔，膜片外环凸起较厚，使得泵体密封性更加牢固，且膜片较第2代气动隔膜泵更加耐用。

气动隔膜泵报价-淮北汽动隔膜泵-皖江物资(查看)由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司(www.whwjir.com)是从事“气动隔膜泵，英格索兰气动隔膜泵，ARO气动隔膜泵，气动柱塞泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韦经理。