

IGM401热阴极电离真空计 Hornet Hot Cathode真空计

产品名称	IGM401热阴极电离真空计 Hornet Hot Cathode真空计
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Super Bee 型号:IGM401真空计 产地:美国
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

Hornet Hot Cathode真空计

IGM401热阴极电离真空计是一个全金属设计的紧凑型真空计模块，双氧化钨涂钨丝和钨丝灯丝组件可选，并且可现场更换。

特点

测量范围 $10E-9$ 至 $5 \times 10E-2$ Torr

内置OLED显示器及控制面板

Torr、mbar或Pa可选压力单位

发射电流自动调节，保证了从低真的奥高真空整个测量范围内最佳和稳定的压力读数

模拟输出和1个设定点继电器

RS485串行通讯

兼容其他品牌Micro-Ion真空计

技术规格

测量范围

1*10⁻⁹至5*10⁻²Torr/1.3*10⁻⁹至6.7*10⁻²mbar/1.3*10⁻⁷至6.7Pa

精度

10⁻⁸至5*10⁻²Torr ± 15%读数

重复性

± 5%读数

显示

OLED,3位数+1位指数, Torr,mbar,Pa单位可选

X-射线极限

5*10⁻¹⁰Torr

发射电流

100mA,4mA或自由切换之间

除气

3W,EB

烘烤温度

200, 仅规管

安装方式

任意

重量

270g

数字接口

RS485-ASCII协议

信号输出

线性模拟量0-9V

设定继电器

1个设定点继电器,1W,30A直流或交流无感电阻

电源

20-28Vdc,30W,防止反转保护和瞬态过电压。

灯丝

二氧化钨涂钽丝或双钨丝

电气接口

9 Pin D-Sub模拟和9Pin D-sub RS485

认证

符合CE标准

环境认证

符合RoHs标准

订购资料

法兰

钽丝组件

钨丝组件

更换灯丝-钽丝

更换灯丝-钨丝

KF16

IGM401YBD

IGM401TBD

IG4YB

IG4TB

KF25

IGM401YCD

IGM401TCD

IG4YC

IG4TC

KF40

IGM401YDD

IGM401TDD

IG4YD

IG4TD

CF16

IGM401YED

IGM401TED

IG4YE

IG4TE

CF35

IGM401YFD

IGM401TFD

IG4YF

IG4TF

3/4英寸管

IGM401YAD

IGM401TAD

IG4YA

IG4TA

1/2英寸VCR

IGM401YHD

IGM401THD

IG4YH

IG4TH