

河渠格宾网

产品名称	河渠格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

河渠格宾网，+++厂家现货批发+++石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植被（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。

河渠格宾网，+++厂家现货批发+++石笼网由六个角组成。原料选择（板）-冷拔/镀锌/包装-人工切割，装配-产品检验-包装运输，该结构可用于边坡支护、基坑支护、山地岩面喷浆、边坡绿化（绿化）、铁路高速公转。道路隔离屏障，也可制成笼、网垫，用于河流、路堤、海堤的防冲刷保护和水库、河网笼。

格宾护垫材质**标准有哪些要求：

抗拉强度：350-575牛/平方毫米，符合南非的SANS675：1997标准。

丝径的直径误差在5%属于正常范围。网孔的误差在4%-16%属于合格。

延展性：大于或等于10%，符合欧洲10223-3标准，测试样本大于或等于25厘米。

镀锌标准：镀锌钢丝圈轮中心轴6轮，重复4次。符合sANS675：1997标准，没有锌沉淀不起皱，无脱落现象。

可量测性：测试时，网丝以每分钟15速度互相缠绕，然后反方向以相同速度缠绕，镀锌层以及原丝不会破裂。符合SANS675：1997标准。格宾护垫用绑丝连接，所有绑丝也是采用重镀锌工艺或不锈钢丝，用专门工具(简单工具亦可)操作。一般绑丝直径为3毫米，抗张强度为156-178千克/平方毫米。

对于这种情况在使用的时候，人们可以利用的是石笼网本身所具有的特点，那么结合人们的判断来看的时候，其中是可以很好的得到不错的使用性的效果，电镀锌是现在一种比较主流的方式，基本上上锌的状态是在1平方米上面使用10克的重量，不过这样也存在的问题就是抗腐蚀性没有那么好，所以

使用受到了很大的限制。

再者就是石笼网在使用的时候使用的热镀锌，那么在使用的时候，能够达到非常好的抗腐蚀性，其中可以使用的是1平方米上面使用300克，这样使用的时候就不会出现任何问题了，所以经过了表面处理之后，那么这种产品就可以更好的让人们去使用了，并且可以达到的效果将会明显的不同。当然也有的是使用高尔凡，这